

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	
選定番号	2024-409-H	2024-408-H	2024-407-H	2023-398-H	2023-397-H	2022-390-H	2022-369-H	2022-368-H	2021-363-H	2021-354-H	2021-353-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	フタバシステム(株)	フタバシステム(株)	㈱ユビテル	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	ビューテック(株)	東海クラリオン(株)	アサヒリサーチ(株)	
機器の名称	3カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	3カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	2カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー F-Drive	トラック法人専用 ドライブレコーダー	XLDR-88	XLDR-88	FirstView	2カメラ対応ドライブレコー ダー	ドライブレコーダー	
型式	IX3000LJ-JD	IX3000LJ-JN	TX2100	ST-301F	ST-201F	BU-DR HD645T	XLDR-88HG-IR-B	XLDR-88HG-B	NV2HD-SE	TX2100	Driveman GP-T4K*	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS:400万画素	CMOS:400万画素	CMOS:207万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 207万画素	前方カメラ657万画素 センターカメラ200万画素	
映像解像度	QHD, FHD, HD	QHD, FHD, HD	FHD, HD, VGA	前方HD(1280x720)、 車内後方(1280x360)	HD(1280x720)	1080P(1920x1080)	1920x1080/1280x720	1920x1080/1280x720	Full HD(1920x1080)	FHD, HD, VGA	前方 4K/QHD/Full HD/HD 後方 Full HD/HD	
前方映像のフレームレート (fps)	30	30	30	5/10/30	5/10/30	1/5/10/15/30	29.1 / 19.1 / 4.9	29.1 / 19.1 / 4.9	7/15/30	30	5.14,27.5.55	
記録媒体および最大容量	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,32GB有	SDカード 最大256GB 別売	SDカード 最大256GB 別売	SD 16~128GB (16GB 付属)	microSD 256GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	SD 128GB (32GB付属)	microSD,128GB, (32GB付属)	SD128GB (SD16GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640x480],音声[有],外部入力[無]	0.9	0.9	0.9	3.2	3.2	0.8	0.2	0.4	0.9	0.9	0.5*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	0	0	0	9:1	9:1	7:3	6:4	6:4	9:1	—	10:0~7:3	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	1~50	1~50	1~50	20	20	20	約30	約30	20	1~50	最大5分
	任意設定	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	最大5分
	イベント前/後	0~20/1~30	0~20/1~30	0~20/1~30	5/15	5/15	10/10	約10/約20	約10/約20	10/10	0~20/1~30	—
記録方法	トリガ	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—
	常時記録	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
	ブレーキ	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
	バック信号	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
前方カメラ 画角(度)	水平	120.2	120.2	121.1	128	128	135	110	110	112	121.1	110
	垂直	62.2	62.2	62.4	158	158	71	57	57	84	62.4	60
増設可能カメラ台数	3	3	2	—	—	1	標準2カメラセット	—	4	2	1(車内用/防水選択)	
運転者用カメラの分類	II	II	II	III	III	III	III	—	—	—	—	
	型式番号(別売)	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	DTR-150FAHDIR	—	—	OP-CM204S	—	—	—	—	
デジタコ運動機能	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	×	
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	
通信機能	○	○	○	—	—	—	—	—	—	△	×	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
備考	液晶画面無し、通信機能有り/無し のモデルの設定が可能(通信機能 有りの場合は別途クラウド契約要) ※撮影時間条件:フレームレート[30], 記録画質[高画質],撮影映像解像度 [HD] ※撮影時間条件:フレームレート[30], 記録画質[高画質],撮影映像解像度 [HD] ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート [5/10/30],記録画質[高画質], 撮影映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート [5/10/30],記録画質[高画質], 撮影映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート [1/5/10/15/30],記録画質[標 準],撮影映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD] ※撮影時間条件:フレームレート [7],記録画質[低],撮影映像解 像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高・中・低],撮 影映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記 録画質[標準],撮影映像解像度 [HD] *は文字がつかないものもある バックアップ電源はTSファ イル採用のため不要 ※撮影 時間条件:フレームレート[27.5],記 録画質[標準],撮影映像解像度 [HD]											

この選定結果は、申請のあったドライブレコーダーについて、「貨物自動車用ドライブレコーダー選定ガイドライン規程」により、機器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査し、分類したものです。
 選定結果は、ドライブレコーダーの使用過程時における実用性、利便性、機器の性能等を保証するものではありません。導入に際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。
 備考欄に※のある機器は、ドライブレコーダーを活用するために専用ソフト等の購入又は

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	[廃止]	
選定番号	2021-352-H	2021-346-H	2021-344-H	2021-343-H	2020-316-H	2019-310-H	2019-309-H	2019-300-H	2019-298-H	2019-292-H	2018-272-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	
製造販売等(申請者)	日本鋭明技術㈱	クラリオンライフサイクルソリューションズ㈱	クラリオンライフサイクルソリューションズ㈱	メルコムビリティソリューションズ㈱	トム通信工業㈱	㈱ INBYTE	テクノホライゾン㈱ ファインフィットシステムカンパニー	東海クラリオン㈱	㈱日本ヴェーテック	㈱ウインズ・テクノロジー・ジャパン	バイオニア㈱	
機器の名称	AD plus	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(ジャンクションボックスタイプ)	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(パワーアダプタイプ)	Drive Corrector WEB対応通信型ドライブレコーダー	カメラ一体型ドライブレコーダー	安全運転支援システム	タフモアイX	4カメラ対応ドライブレコーダー	録太郎-8FHD	4CH対応MDVR	ドライブレコーダー	
型式	5152086100026	CF-2000E	CF-2000-A	THD-501RW	TM-V750A01	MDAS-9T	THD-501S	TX4000	VHR-851FHD	WTJ-425	VREC-DH700-B	
機器の外観												
カメラ仕様	ADAS: CMOS 500万画素 DMS: CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS200万画素	COMS 90万画素	CMOS 200万画素	CMOS 192万画素	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 307万画素	
映像解像度	1080P (1920 × 1080)他	FHD (1920x1080p)	FHD (1920x1080p)	FHD (1920 × 1080)	FHD(1920 × 1080)	HD (1280 × 720)	FHD(1920x1080)他	FHD (1920 × 1080)	HD/D1	HD(1080 × 1280)	3M(2304 × 1296)	
前方映像のフレームレート (fps)	5MP@20fps	30/45/60	30/45/60	10/15/30	27.5	29.8	5/10/15/30	30	30	最大30f	27.5	
記録媒体および最大容量	microSD 256G (16GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	SDカード 32GB (SD別売)	SD(SDXC対応) 最大256GB 付属無	マイクロSD 64GB (16GB付属)	SD 32GB 付属無	SD 128GB 付属無	SSD/520GB 付属無	SDカード128GB 付属無	マイクロSD 32MB (32GB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640 × 480],音声[有],外部入力[無]	2.3※	0.95※	0.95※	0.5※	0.24※	0.18※	0.7※	0.8※	0.6※	1.7※	1.9※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	パーティション無	—	—	—	最小7:最大3(フォルダ分け)	8:2	9 : 1	—	—	8:2	3:1	
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	任意設定	50	50	20	—	30	1~60	1~50	3600	5, 10, 15	20/30
	任意設定	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
	イベント前/後	任意設定	20/30	20/30	15/5	—	20/10	0~30/1~30	0~20/1~30	0/0~3600	5.10.15/5.10.15	10/10, 20/10
記録方法	トリガ	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	—
	常時記録	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	—	△	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	△	○	○	○	○	○	—	—
	ブレーキ	○	○	○	△	○	○	○	○	○	—	—
	バック信号	—	○	○	△	—	○	○	○	○	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	103	121.1	121.1	114	180	51.9	114	120 (STR-500AHD)	120	150	110
	垂直	71	62.4	62.4	61	90	29.4	61	90 (STR-500AHD)	70	110	56
増設可能カメラ台数	2	1	1	1	2	1	1	1	4	8	4	1
運転者用カメラの分類	—	III	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	DTR-150FAHDIR	DTR-150FAHDIR	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ運動機能	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
デジタコ一体型	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
通信機能	○	○	○	○	—	—	△	△	○	—	Wi-Fi	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
備考	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [30/45/60],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [30/45/60],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [29.8],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※カメラ別途購入 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※カメラ・SSDは別売り ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	※カメラ別売 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高・低画質],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD]

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	15	14	13	[廃止]	[廃止]	12	11	10	9	8	[廃止]	
選定番号	2018-264-H	2017-251-H	2017-243-H	2017-240-H	2017-236-H	2017-234-H	2017-231-H	2016-228-H	2016-227-H	2016-222-H	2016-212-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	
製造販売等(申請者)	東海クラリオン㈱	いすゞA&S㈱	市光工業㈱	フタバシステム㈱	パイオニア㈱	㈱JK TECH	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	㈱シルバーアイ	東海クラリオン㈱	
機器の名称	2カメラ対応ドライブレコーダー	簡易型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー一体型7型液晶モニター	ドライブレコーダーF-Drive	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	8カメラ対応通信型ドライブレコーダー	安全運転支援機能+ドライブレコーダー	安全運転支援機能+ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	GPS搭載8カメラドライブレコーダー	
型式	TX2000	IDR-1200	STR-200N	H720	ND-DVR30-B	S-DBX	CL-8CM II	DS-5012J	DS-3002J	STX-001	CL-8CM	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 307万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 34万画素	CMOS 35万画素	CCD 48万画素 他	
映像解像度	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)他	3M(2304×1296)	HD(1280×720)他	5MP(2592×1944)	FHD(1920×1080)	SD(720×480)	WVGA(720×480)	D1(704×480)他	
前方映像のフレームレート (fps)	30	5/10/15/30 (30は、VGA/QVGAのみ)	5/10/15	10/20/30	27.5	10/20/30	30	27	30	30/5	1~30	
記録媒体および最大容量	SDHC/SDXC 128GB (16GB付属)	SDカード、32GB (8GB付属)	SDカード、128GB (32GB付属)	SD 2枚 128GB (32GB 2枚付属)	マイクロSD 32MB (32GB付属)	SD 2枚 128GB (32GB 1枚付属)	SD 32GB HDD 1TB	microSD 32GB	microSD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB×2枚付属)	SSD 256GB、HDD 1TB	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり)	1.3	0.71*	—	—	1.9*	—	1.0	0.15*	0.3*	0.3*	0.3*	
<small>基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA:640×480]音声[有]外部入力[無]</small>												
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	5:5	—	—	—	3:1	—	—	8:1:1	6:2:2	—	—	
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	10~40	1~60	2~45	10/20/30	20/30	10/20/30	10~3605	60/120	60/120	30	最大3605
	任意設定	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
	イベント前/後	5~20/5~20	0~30/1~30	1~15/1~30	5/5, 10/10, 10/20	10/10, 20/10	5/5, 10/10, 10/20	0~5/10~3600	自動	自動	15/15	1~5/10~3600
記録方法	トリガ	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	
	常時記録	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	—	—	○	—	○	—	—	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	△
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	
	ブレーキ	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	
	バック信号	○	—	○	—	—	—	○	—	○	○	
前方カメラ画角(度)	水平	121.1	114	110	99	110	99	116	105	44	112	96 他
	垂直	62.4	61	98	52	56	52	87	85	33	84	72 他
増設可能カメラ台数	1	1	4	—	1	—	8	1	1	1	8	
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デジタコ運動機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
通信機能	—	—	—	Wi-Fi	—	Wi-Fi	△	—	—	—	—	
バックアップ電源	—	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—	
備考		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:記録画質[標準]撮影映像解像度[848×480]	※別途専用ソフト要		※撮影時間条件:フレームレート[27.5]撮影映像解像度[FHD]		※カメラ別途購入 ※撮影時間条件:撮影映像解像度[WD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]撮影映像解像度[WVGA]音声録音有	※カメラは別売(複数から選択) ※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1]	

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	7	[廃止]	6	5	4	[廃止]	[廃止]	[廃止]	3	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2015-207-H	2015-201-H	2015-198-H	2015-197-H	2015-185-H	2015-183-H	2015-180-H	2015-172-H	2014-161-H	2014-159-H	2014-152-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	機日本ヴューテック	光英システム㈱	機デンソーテン	機デンソーテン	機ワーテックス	タカラ物流システム㈱	東海クラリオン㈱	機ユビテル	機ユビテル	機ユビテル	機エムモビリティ	
機器の名称	録太郎-8HD	ドライブレコーダK110	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	XDR-66HG	ドライブレコーダー TBR	2カメラ通信ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	Skyeye B-Box System	
型式	VHR-801HD	K110	DRD-5020(S)-DR	DRU-5010(S)-DR	XDR-66HG-B	TBR-200	CL-2CM	BU-DR HD635T	BU-DR R615T	BU-DR HD620T	RYK CC101	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 130万画素	CMOS 350万画素	メイン CMOS100万画素	メイン CMOS100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 90万画素	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	
映像解像度	HD(1280×720)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	SVGA(800×600)他	SD(720×480)	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	VGA(640×480)他	FHD(1920×1080)他	SD(720×480)	
前方映像のフレームレート(fps)	30	27	28/14(複数カメラ時)	28/14(複数カメラ時)	20/25/30	23	1~30	1~30fps/2/1fpm/12/6fph	1~30	1~30	10~30	
記録媒体および最大容量	SSD 1TB	SDカード 64GB (64GB付属)	SDHC/SDXCカード 128GB	SDHC/SDXCカード 128GB	SD 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 32GB (2枚スロット) (4GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり)	0.6※	0.4※	0.4※	0.4※	1.0※	0.5※	1.1	0.9※	0.3※	1.0※	-	
基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA: 640×480]音声[有]外部入力[無]												
デフォルトのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	-	-	任意設定可	任意設定可	4:1	-	5.5 (任意設定可)	7:3	-	7:3	-	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	最大3600	70	10~120	10~120	30	60	10~40	20,30,40,50,60	20,30	20,30	0~40
	任意設定	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	イベント前/後	0/0~3600	10/60	5~60	5~60	10/20	10/50	5,10,15,20 / 5,10,15,20	各記録時間に対し3パターン選択可	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12 のいずれか	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12 のいずれか	0~20 / 0~20
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	
	常時記録	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-		
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	ブレーキ	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
	バック信号	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	
前方カメラ画角(度)	水平	120	107	110°	110°	104	105	107	128	110	95	
	垂直	70	60	70°	70°	80	85	55.7	96	88	80	
増設可能カメラ台数	7	- (標準2カメラセット)	4	4	4	3	1	1	-	1	1	
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ運動機能	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	
デジタコ一体型	-	-	◎自TD II-64	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	3G	
バックアップ電源	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
備考	カメラ・SSDは別途購入要。(複数種から選択) ※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]フレームレート[27]記録画質[標準]撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件:フレームレート[28]撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件:フレームレート[28]撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件:フレームレート[28]撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[低]	※撮影時間条件:フレームレート[23]撮影映像解像度[SD:720×480]記録画質[標準]	※撮影時間条件:外部入力[有]	※撮影時間条件:記録画質[32kB]外部入力[有]	※撮影時間条件:外部入力[有] 選定解除(生産終了後継機移行)	※別途通信契約要 選定解除(運行管理連携型へ移行のため)	※別途通信契約要 選定解除(運行管理連携型へ移行のため)

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	2	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2014-149-H	2013-147-H	2013-145-H	2013-125-H	2013-105-H	2013-100-H	2013-098-H	2013-096-H	2012-087-H	2012-083-H	2012-077-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	株式会社日誼訪オプト電子 フライングドデザインカンパニー		㈱アイ・シー・エル	㈱アイ・シー・エル	KYBTロンデュール㈱	㈱デンソーテン	㈱ワーテックス	市光工業㈱	㈱ワーテックス	㈱デンソーテン	㈱ユビテル	KYBTロンデュール㈱
機器の名称	Tough More-Eye S	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	クルマメ	OBVIOUSレコーダー	XDR-2CAM-HG	SAFETY VISION	XDR-55HG	OBVIOUSレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	クルマメ	
型式	THD-403S	IDR-2100	IDR-1100	DRE-401	DRD-4020(S)-DR	XDR-2CAM-HG-B	STR-100	XDR-55HG-B	DRU-4010(S)-DR	BU-DRS910T	DRE-120	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 41万画素	CMOS 31万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 150万画素	CMOS 31万画素	CMOS 30万画素	CCD 27万画素	
映像解像度	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	SVGA (800×600)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480) 他	
前方映像のフレームレート (fps)	5/10/15	5/10/15	5/10/15	30	30(最大)	20	5/10/15	20/25/30	30(最大)	1~30	1~15	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB	SD 8GB+8GB	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	SD 8GB+8GB	SD 16GB (4GB付属)	CF 256MB (256MB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]、フレームレート [30fps]、記録画質[高]、映像解像度[VGA: 640×480]、音声[有]、外部入力[無]	1.25※	0.6※	1.3※	2.0	4.0※	-	3.8※	1.0※	4.0※	1.3※	イベントのみ	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	54:1	54:1	54:1	-	任意設定可	-	約54:1	3:1	任意設定可	-	-	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	1~45	1~45	1~45	30	120(最大)	30	2~45	30	120(最大)	20	30
	任意設定	○	○	○	固定	○	-	○	○	-	○	○
	イベント前/後	0~15 / 1~30	0~15 / 1~30	0~15 / 1~30	20 / 10	可変	10 / 20	1~15 / 1~30	10 / 20	可変	5~15	1~30 / 1~30
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	常時記録	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-
	ブレーキ	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-
	バック信号	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	110	110	110	98	135	107	113	119	135	131	92.2
	垂直	87	87	87	74	105	90	82	96	105	96	69
増設可能カメラ台数	3	- (標準2カメラセット)	-	3	4	1	3	-	4	3	1	
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ運動機能	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	◎自TD II-36	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件:フレームレート [15]	※ビューアースoft別売 ※撮影時間条件:カメラ[2台] フレームレート[15]	※ビューアースoft別売 ※「IDR-1100C」はシガーソ ケットタイプなので選定対象 外 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途解析ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [10]、記録画質[標準]	※撮影時間条件:フレームレート [15]、外部入力[有]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [10]、記録画質[標準]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[720×240] 選定解除(生産終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)		

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	1	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2012-076-H	2012-075-H	2012-072-H	2012-071-H	2012-067-H	2012-066-H	2012-061-H	2012-051-H	2012-049-H	2012-048-H	2012-046-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	㈱中日諏訪オプト電子 フライングヘッドサインカンパニー		㈱中日諏訪オプト電子 フライングヘッドサインカンパニー		矢崎エナジーシステム㈱		㈱ドライブ・カメラ		㈱デンソーテン販売		㈱デンソーテン販売	
機器の名称	Tough More-Eye	Tough More-Eye	YAZAC-eye2L	YAZAC-eye2	WITNESS-LIGHT II-G	WITNESS-LIGHT II	リスク分析型ドライブレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	
型式	THD-402T	THD-102T	YEYE2LホントイTR	YEYE2ホントイTR	WN-LIGHT2-G	WN-LIGHT2	LNP-1000-SP1	DRU-3023(S)	DRU-3022(S)	DRU-3021(S)	DRU-3013(S)	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 27万画素	CCD 27万画素	CMOS 32万画素	CMOS 32万画素	CMOS 27万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	
映像解像度	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HVGA (480×320) 他	HVGA (480×320)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート (fps)	5~15	5~15	10	10	30(最大)	30(最大)	5~25	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	CF 2GB	CF 512MB	micro SD 32G (8GB付属)	micro SD 32G (8GB付属)	SD 32GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 2GB	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	1.25*	1.25*	-	-	1.0*	1.0*	6.0*	1.3*	1.3*	1.3*	1.3*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	54:1	54:1	-	-	イベント:50件、常時:残りの 領域 (8GBの場合)	イベント:50件、常時:残りの 領域 (8GBの場合)	-	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	2~45	2~45	20	20	30	30	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	
	任意設定	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	
	イベント前/後	1~15/1~30	1~15/1~30	15/5	15/5	15/15	15/15	可変	可変	可変	可変	
記録方法	トリガ	-	-	○	○	-	○(ソフト対応)	-	-	-	-	
	常時記録	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	トリガ+常時記録	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○(ソフト対応)	○	○	○	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	
	ブレーキ	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	
	バック信号	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	
前方カメラ 画角(度)	水平	110	110	130	130	117.8	117.8	93	135	135	135	
	垂直	87	87	96	96	88.9	88.9	72	105	105	105	
増設可能カメラ台数	3	-	1	1	-	-	3	3	3	1	3	
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ運動機能	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「映像クリップソフト(Stn)」使用時 に対応 ※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [5],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [5],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [5],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [5],記録画質[標準]	

ドライブレコーダー選定結果【標準型 36型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2012-044-H	2012-043-H	2012-034-H	2012-033-H	2012-014-H	2012-004-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱ユピテル	㈱ユピテル	㈱コムテック	㈱ワーテックス	
機器の名称	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	アイセーフ ジョージ Pro II	XLDR-801	
型式	DRU-3012(S)	DRU-3011(S)	BU-DRR610T	BU-DRS900T	DC-DR350-DROP-006	XLDR-801-B	
機器の外観							
カメラ仕様	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 150万画素	
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	SD (720×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート (fps)	30(最大)	30(最大)	1~30	1~30	5/10/20	20/25/30	
記録媒体および最大容量	SD 2GB	SD 2GB	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA: 640×480]音声[有]外部入力[無]	1.3※	1.3※	—	—	0.8※	—	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	任意設定可	任意設定可	—	—	常時+イベント30件	—	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	120(最大)	120(最大)	20,30	20	30	30
	任意設定	○	○	○	—	—	○
	イベント前/後	可変	可変	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12	15/5	20/10	10/20
記録方法	トリガ	—	—	○	○	—	—
	常時記録	—	—	○	○	—	—
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	—	—	—	○	
車両速度の 検出方法	GPS	—	—	—	—	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	—	○	○	—	—
	ブレーキ	○	—	○	○	○	—
	バック信号	○	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	135	135	131	131	105	77
	垂直	105	105	96	96	78	57
増設可能カメラ台数	3	1	—	—	3	—	—
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—
デジタコ運動機能	○	—	○	—	○	—	
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	
通信機能	—	—	—	—	—	—	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	
備考	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート [5]記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート [5]記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [20]記録画質[標準] 選定解除(販売終了)		