

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	37	36	35	34	[廃止]	33	32	31	30	29	28
選定番号	2024-426-H	2024-425-H	2024-424-H	2024-418-H	2024-414-H	2024-409-H	2024-408-H	2024-407-H	2023-398-H	2023-397-H	2022-390-H
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱システック	㈱システック	㈱エフトラスト	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	市光工業(株)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	フタバシステム(株)	フタバシステム(株)	㈱ユビテル
機器の名称	ロジどら2	ロジどら2本体	3chドライブレコーダー	4カメラ対応 AIドライブレコーダー シグナルBOXタイプ	ドライブレコーダー一体型7型 HD対応液晶モニター	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー F-Drive	トラック法人専用ドライブレコーダー
型式	EDDR-3002	EDDR-3100	FT-300	CF-4000E	STR-3****	IX3000LJ-JD	IX3000LJ-JN	TX2100	ST-301F	ST-201F	BU-DR HD645T
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS200万画素	CMOS200万画素	CMOS200万画素	CMOS/200万画素	CMOS:200万画素	CMOS:400万画素	CMOS:400万画素	CMOS:207万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素
映像解像度	FHD(1,920×1,080)他	FHD(1,920×1,080)他	FHD(1,920×1,080)他	FHD(1920×1080P)	FHD	QHD, FHD,HD	QHD, FHD,HD	FHD,HD,VGA	前方HD(1280×720)、車内後方(1280×360)	HD(1280×720)	1080P(1920×1080)
前方映像のフレームレート(fps)	27/9/5	27/9/5	27/9/5	27/15/9/5/1	5/10/27.5	30	30	30	5/10/30	5/10/30	1/5/10/15/30
記録媒体および最大容量	SD128GB (64GB付属)	SD128GB (64GB付属)	SD128GB (32GB付属)	microSD 最大256GB 64GB付属	SDカード、256GB (126GB付属)	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,32GB有	SDカード 最大256GB 別売	SDカード 最大256GB 別売	SD 16~128GB (16GB 付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.1	0.1	0.1	0.13	-	0.9	0.9	0.9	3.2	3.2	0.8
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	-	-	-	パーティション無	-	0	0	0	9:1	9:1	7:3
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	30	30	30	20秒	10~60	1~50	1~50	1~50	20	20
	任意設定	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○
	イベント前/後	10/20	10/20	10/20	10秒/10秒	5-30/5-30	0~20/1~30	0~20/1~30	0~20/1~30	5/15	5/15
記録方法	トリガ	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バック信号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
前方カメラ画角(度)	水平	142	142	142	185	153	120.2	120.2	121.1	128	135
	垂直	82	82	82	93	83	62.2	62.2	62.4	158	71
増設可能カメラ台数	2	2	2	2	4	3	3	2	-	-	1
運転者用カメラの分類	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	該当なし	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ
	型式番号(別売)	付属	付属	付属	-	STR-***SSC	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	DTR-150FAHDIR	-	OP-CM204S
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	3chカメラはオプション EDDR-3000にデジタコ連動用ケーブルのセット品 ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度FHD 3chカメラはオプション ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度FHD 3chカメラはオプション 運転者用カメラは、変速装置、かじ取りハンドル操作の映像記録が可能な場所に設置すること ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度FHD 「-」はないものがある ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度VGA 搭載車両により「STR-3**」「STR-3***」「STR-3****」、搭載する運転者用カメラにより「STR-***SSC」「STR-***SSC」 ※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD] 液晶画面無し、通信機能有り/無し のモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要) ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD] 液晶画面無し、通信機能有り/無し のモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要) ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD] 別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA] 車内後方(1280x360)カメラ、トリガスイッチは別売 ※撮影時間条件:フレームレート[5/10/30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA] トリガスイッチは別売 ※撮影時間条件:フレームレート[1/5/10/15/30],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA] ※撮影時間条件:フレームレート[1/5/10/15/30],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]										

申請者と製造販売者等の名称が異なる場合は、括弧書きで申請者名を表示しています。デジタコ一体型とは、ドライブレコーダーとデジタル式運行記録計とが一体またはセットとなっているものです。表中に国土交通省の型式認定番号を示します。型式の*印には、任意の英数字が入ります。この選定結果は、申請のあったドライブレコーダーについて、「貨物自動車用ドライブレコーダー選定ガイドライン規程」により、機器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査し、分類したものです。選定結果は、ドライブレコーダーの使用過程時における実用性、利便性、機器の性能等を保証するものではありません。導入に際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。備考欄に※のある機器は、ドライブレコーダーを活用するために専用ソフト等の購入又は別途通信契約を行う必要があり、それを前提に選定したものです。別売品等の詳細については、製造販売者、販売代理店等に確認願います。

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	
選定番号	2022-369-H	2022-368-H	2021-363-H	2021-354-H	2021-353-H	2021-352-H	2021-346-H	2021-344-H	2021-343-H	2020-316-H	2019-310-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	ピューテック㈱	東海クラリオン㈱	アサヒリサーチ㈱	日本説明技術㈱	クラリオンライフサイクルソリューションズ㈱	クラリオンライフサイクルソリューションズ㈱	メルコムビリティソリューションズ㈱	トム通信工業㈱	㈱ INBYTE	
機器の名称	XLDR-88*	XLDR-88*	FirstView	2カメラ対応ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	AD plus	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(ジャンクションボックスタイプ)	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(パワーアダプタタイプ)	Drive Corrector WEB対応通信型ドライブレコーダー	カメラ一体型ドライブレコーダー	安全運転支援システム	
型式	XLDR-88*HG-IR-B	XLDR-88*HG-B	NV2HD-SE	TX2100	Driveman GP-T4K*	5152086100026	CF-2000E	CF-2000-A	THD-501RW	TM-V750A01	MDAS-9T	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 207万画素	前方カメラ857万画素 セカンドカメラ200万画素	ADAS: CMOS 500万画素 DMS: CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS200万画素	COMS 90万画素	
映像解像度	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	Full HD(1920x1080)	FHD,HD,VGA	前方 4K/QHD/Full HD/HD セカンド Full HD/HD	1080P (1920 * 1080)他	FHD (1920x1080p)	FHD (1920x1080p)	FHD (1920 × 1080)	FHD(1920 × 1080)	HD (1280 × 720)	
前方映像のフレームレート(fps)	29.1 / 19.1 / 4.9	29.1 / 19.1 / 4.9	7/15/30	30	5,14,27,5,55	5MP@20fps	30/45/60	30/45/60	10/15/30	27.5	29.8	
記録媒体および最大容量	microSD 256GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	SD 128GB (32GB付属)	microSD,128GB, (32GB付属)	SD128GB (SD16GB付属)	microSD 256G (16GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	SDカード 32GB (SD別売)	SD(SDXC対応) 最大256GB 付属無	マイクロSD 64GB (16GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.2	0.4	0.9	0.9	0.5*	2.3*	0.95*	0.95*	0.5*	0.24*	0.18*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	6:4	6:4	9:1	-	10:0~7:3	パーティション無	-	-	-	最小7:最大3(フォルダ分け)	8:2	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	約30	約30	20	1~50	最大5分	任意設定	50	50	20	-	30
	任意設定	-	-	-	○	最大5分	○	○	-	-	-	○
	イベント前/後	約10/約20	約10/約20	10/10	0~20/1~30	-	任意設定	20/30	20/30	15/5	-	20/10
記録方法	トリガ	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	○	○	○	○	○	○	△	○	○
	ブレーキ	-	-	○	○	○	○	○	○	△	○	○
	バック信号	-	-	○	○	○	-	○	○	△	-	○
前方カメラ 画角(度)	水平	110	110	112	121.1	110	103	121.1	121.1	114	180	51.9
	垂直	57	57	84	62.4	60	71	62.4	62.4	61	90	29.4
増設可能カメラ台数	標準2カメラセット	-	4	2	1(車内用/防水選択)	2	1	1	1	2	1	
運転者用カメラの分類	Ⅲ	-	-	-	-	-	Ⅲ	Ⅲ	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	DTR-150FAHDIR	DTR-150FAHDIR	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	×	○	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	×	○	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	△	×	○	○	○	○	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
備考	サブカメラ付きタイプ、デジタコ(自TD II-52)との連携可、*は文字がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート[29.1],記録画質[高],撮影映像解像度[FHD]	1カメラタイプ、デジタコ(自TD II-52)との連携可、*は文字がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート[29.1],記録画質[高],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[7],記録画質[低],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高・中・低],撮影映像解像度[VGA]	*は文字がつかないものもある バックアップ電源はTSファイル採用のため不要 ※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[25],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[30/45/60],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[30/45/60],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[29.8],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	16	15	14	13	[廃止]	12	11	[廃止]	[廃止]	[廃止]	10	
選定番号	2019-309-H	2019-300-H	2019-298-H	2019-292-H	2018-272-H	2018-264-H	2017-251-H	2017-243-H	2017-240-H	2017-236-H	2017-234-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	テクノホライゾン株式会社 ファインフィットデザインカンパニー	東海クラリオン株式会社	株式会社日本ヴューテック	株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	パイオニア株式会社	東海クラリオン株式会社	いすゞA&S株式会社	市光工業株式会社	フタバシステム株式会社	パイオニア株式会社	株式会社JK TECH	
機器の名称	タフモアイX	4カメラ対応ドライブレコーダー	録太郎-8FHD	4CH対応MDVR	ドライブレコーダー	2カメラ対応ドライブレコーダー	簡易型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー 一体型7型液晶モニター	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	
型式	THD-501S	TX4000	VHR-851FHD	WTJ-425	VREC-DH700-B	TX2000	IDR-1200	STR-200N	H720	ND-DVR30-B	S-DBX	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 192万画素	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 307万画素	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 307万画素	CMOS 720P(HD)	
映像解像度	FHD(1920x1080)他	FHD(1920x1080)	HD/D1	HD(1080x1280)	3M(2304x1296)	FHD(1920x1080)他	FHD(1920x1080)他	HD(1280x720)	HD(1280x720)他	3M(2304x1296)	HD(1280x720)他	
前方映像のフレームレート(fps)	5/10/15/30	30	30	最大30f	27.5	30	5/10/15/30 (30fは、VGA/QVGAのみ)	5/10/15	10/20/30	27.5	10/20/30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB 付属無	SD 128GB 付属無	SSD/520GB 付属無	SDカード128GB 付属無	マイクロSD 32MB (32GB付属)	SDHC/SDXC 128GB (16GB付属)	SDカード、32GB (8GB付属)	SDカード、128GB (32GB付属)	SD 2枚 128GB (32GB 2枚付属)	マイクロSD 32MB (32GB付属)	SD 2枚 128GB (32GB 1枚付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640x480],音声[有],外部入力[無]	0.7*	0.8*	0.6*	1.7*	1.9*	1.3	0.71*	-	-	1.9*	-	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	9:1	-	-	8:2	3:1	5:5	-	-	-	3:1	-	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	1~60	1~50	3600	5、10、15	20/30	10~40	1~60	2~45	10/20/30	20/30	10/20/30
	任意設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イベント前/後	0~30/1~30	0~20/1~30	0/0~3600	5,10,15/5,10,15	10/10, 20/10	5~20/5~20	0~30/1~30	1~15/1~30	5/5, 10/10, 10/20	10/10, 20/10	5/5, 10/10, 10/20
記録方法	トリガ	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
	常時記録	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○
	ブレーキ	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○
	バック信号	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	114	120(STR-500AHD)	120	150	110	121.1	114	110	99	110	99
	垂直	61	90(STR-500AHD)	70	110	56	62.4	61	98	52	56	52
増設可能カメラ台数	1	4	8	4	1	1	1	4	-	1	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	△	△	○	Wi-Fi	-	-	-	-	Wi-Fi	-	Wi-Fi	
バックアップ電源	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	○	
備考	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※カメラ別途購入 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※カメラ・SSDは別売り ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[HD]	※カメラ別売 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高・低画質],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD]		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[848 x480]	※別途専用ソフト要		※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD]		

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	9	8	7	6	[廃止]	5	[廃止]	4	3	2	[廃止]	
選定番号	2017-231-H	2016-228-H	2016-227-H	2016-222-H	2016-212-H	2015-207-H	2015-201-H	2015-198-H	2015-197-H	2015-185-H	2015-183-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	
製造販売者等(申請者)	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	㈱シルバーアイ	東海クラリオン㈱	㈱日本ヴューテック	光英システム㈱	㈱デンソーテン	㈱デンソーテン	㈱ワーテックス	タカラ物流システム㈱	
機器の名称	8カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	安全運転支援機能 +ドライブレコーダ	安全運転支援機能 +ドライブレコーダ	ドライブレコーダー	GPS搭載8カメラ ドライブレコーダー	録太郎-8HD	ドライブレコーダK110	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	XDR-66HG	ドライブレコーダー TBR	
型式	CL-8CM II	DS-5012J	DS-3002J	STX-001	CL-8CM	VHR-801HD	K110	DRD-5020(S)-DR	DRU-5010(S)-DR	XDR-66HG-B	TBR-200	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 34万画素	CMOS 35万画素	CCD 48万画素 他	CMOS 130万画素	CMOS 350万画素	メイン CMOS100万画素	メイン CMOS100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 90万画素	
映像解像度	5MP(2592×1944)	FHD(1920×1080)	SD(720×480)	WVGA(720×480)	D1(704×480)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	SVGA(800×600) 他	SD(720×480)	
前方映像のフレームレート(fps)	30	27	30	30/5	1~30	30	27	28/14(複数カメラ時)	28/14(複数カメラ時)	20/25/30	23	
記録媒体および最大容量	SD 32GB HDD 1TB	microSD 32GB	microSD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB×2枚付属)	SSD 256GB、HDD 1TB	SSD 1TB	SDカード* 64GB (64GB付属)	SDHC/SDXCカード* 128GB	SDHC/SDXCカード* 128GB	SD 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) <small>基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]</small>	1.0	0.15 ^{**}	0.3 ^{**}	0.3 ^{**}	0.3 ^{**}	0.6 ^{**}	0.4 ^{**}	0.4 ^{**}	0.4 ^{**}	1.0 ^{**}	0.5 ^{**}	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	8:1:1	6:2:2	-	-	-	-	任意設定可	任意設定可	4:1	-	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	10~3605	60/120	60/120	30	最大3605	最大3600	70	10~120	10~120	30	60
	任意設定	○	-	-	-	○	○	-	○	○	○	-
	イベント前/後	0~5/10~3600	自動	自動	15/15	1~5/10~3600	0/0~3600	10/60	5~60	5~60	10 / 20	10 / 50
記録方法	トリガ	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	-	△	○	○	○	○	-	
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
	ブレーキ	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	
	バック信号	○	-	-	○	○	○	-	○	○	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	116	105	44	112	96 他	120	107	110°	110°	104	105
	垂直	87	85	33	84	72 他	70	60	70°	70°	80	85
増設可能カメラ台数	8	1	1	1	8	7	- (標準2カメラセット)	4	4	-	3	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	◎自TD II-64	-	-	-	
通信機能	△	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	
バックアップ電源	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	
備考	※カメラ別途購入 ※撮影時間条件:撮影映像 解像度[WD]	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[WVGA],音声 録音有	※カメラは別売(複数から選 択) ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[D1]	カメラ・SSDIは別途購入要。 (複数種から選択) ※撮影時間条件:撮影映像 解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[27],記録画質[標準], 撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件:フレームレート [28],撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件:フレームレート [28],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [低]	※撮影時間条件:フレームレート [23],撮影映像解像度[SD:720 ×480],記録画質[標準]	

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2015-180-H	2015-172-H	2014-161-H	2014-159-H	2014-152-H	2014-149-H	2013-147-H	2013-145-H	2013-125-H	2013-105-H	2013-100-H	
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	
製造販売者等(申請者)	東海クラリオン㈱	㈱ユビテル	㈱ユビテル	㈱ユビテル	㈱エムモビリティ	㈱中日諏訪オプト電子 ファインフィットデザインカンパニー	㈱アイ・シー・エル	㈱アイ・シー・エル	KYBトロンデュール㈱	㈱デンソーテン	㈱ワーテックス	
機器の名称	2カメラ通信ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	トラック法人専用ドライブレコーダー	Skyeye B-Box System	Tough More-Eye S	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	クルマメ	OBVIOUSレコーダー	XDR-2CAM-HG	
型式	CL-2CM	BU-DR HD635T	BU-DR R615T	BU-DR HD620T	RYK CC101	THD-403S	IDR-2100	IDR-1100	DRE-401	DRD-4020(S)-DR	XDR-2CAM-HG-B	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 41万画素	CMOS 31万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	HD (1280×720) 他	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480) 他	FHD (1920×1080) 他	SD (720×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	SVGA (800×600)	
前方映像のフレームレート(fps)	1~30	1~30fps/2/1fpm/12/6fph	1~30	1~30	10~30	5/10/15	5/10/15	5/10/15	30	30(最大)	20	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (2枚スロット) (4GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB	SD 8GB+8GB	SD 32GB (8GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	1.1	0.9*	0.3*	1.0*	-	1.25*	0.6*	1.3*	2.0	4.0*	-	
データーフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	5:5 (任意設定可)	7:3	-	7:3	-	54:1	54:1	54:1	-	任意設定可	-	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	10~40	20,30,40,50,60	20,30	20,30	0~40	1~45	1~45	1~45	30	120(最大)	30
	任意設定	○	○	○	○	○	○	○	○	固定	○	-
	イベント前/後	5,10,15,20 / 5,10,15,20	各記録時間に対し 3パターン選択可	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	0~20 / 0~20	0~15 / 1~30	0~15 / 1~30	0~15 / 1~30	20 / 10	可変	10 / 20
記録方法	トリガ	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	ブレーキ	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	バック信号	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	107	128	110	110	95	110	110	110	98	135	107
	垂直	55.7	96	88	80	80	87	87	87	74	105	90
増設可能カメラ台数	1	1	-	1	1	3	- (標準2カメラセット)	-	3	4	1	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎自TD II-36	-	
通信機能	-	-	-	-	3G	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考		※撮影時間条件:外部入力 [有]	※撮影時間条件:記録画質 [32kB],外部入力[有]	※撮影時間条件:外部入力 [有] 選定解除(生産終了,後継機 移行)	※別途通信契約要 選定解除(運行管理連携型へ 移行のため)	※撮影時間条件:フレームレート [15]	※ビューアソフト別売 ※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[15]	※ビューアソフト別売 ※「IDR-1100C」はシガーソ ケットタイプなので選定対象 外 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途解析ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対 応 ※撮影時間条件:フレームレート [10],記録画質[標準]		

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]
選定番号	2013-098-H	2013-096-H	2012-087-H	2012-083-H	2012-077-H	2012-076-H	2012-075-H	2012-072-H	2012-071-H	2012-067-H	2012-066-H
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形状	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	市光工業株式会社	株式会社ワテックス	株式会社デンソーテン	株式会社ユピテル	KYBTロンデュール株式会社	株式会社日誼訪オプト電子 ファイナリティデザインカンパニー	株式会社日誼訪オプト電子 ファイナリティデザインカンパニー	矢崎エナジーシステム株式会社	矢崎エナジーシステム株式会社	株式会社ドライブ・カメラ	株式会社ドライブ・カメラ
機器の名称	SAFETY VISION	XDR-55HG	OBVIOUSレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	クルマメ	Tough More-Eye	Tough More-Eye	YAZAC-eye2L	YAZAC-eye2	WITNESS-LIGHT II-G	WITNESS-LIGHT II
型式	STR-100	XDR-55HG-B	DRU-4010(S)-DR	BU-DRS910T	DRE-120	THD-402T	THD-102T	YEYE2LホントイTR	YEYE2ホントイTR	WN-LIGHT2-G	WN-LIGHT2
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 30万画素	CMOS 150万画素	CMOS 31万画素	CMOS 30万画素	CCD 27万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 27万画素	CCD 27万画素	CMOS 32万画素	CMOS 32万画素
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HVGA (480×320) 他	HVGA (480×320)	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	5/10/15	20/25/30	30(最大)	1~30	1~15	5~15	5~15	10	10	30(最大)	30(最大)
記録媒体および最大容量	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	SD 8GB+8GB	SD 16GB (4GB付属)	CF 256MB (256MB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	CF 2GB	CF 512MB	micro SD 32G (8GB付属)	micro SD 32G (8GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	3.8*	1.0*	4.0*	1.3*	イベントのみ	1.25*	1.25*	-	-	1.0*	1.0*
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	約54:1	3:1	任意設定可	-	-	54:1	54:1	-	-	イベント:50件、常時:残りの 領域(8GBの場合)	イベント:50件、常時:残りの 領域(8GBの場合)
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	2-45	30	120(最大)	20	30	2~45	2~45	20	20	30
	任意設定	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-
	イベント前/後	1~15 / 1~30	10 / 20	可変	5~15	1~30/1~30	1~15/1~30	1~15/1~30	15/5	15/5	15/15
記録方法	トリガ	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-
	常時記録	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	-	-	○	○	-	-	○	-
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-
	ブレーキ	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-
	バック信号	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	113	119	135	131	92.2	110	110	130	130	117.8
	垂直	82	96	105	96	69	87	87	96	96	88.9
増設可能カメラ台数	3	-	4	3	1	3	-	1	1	-	-
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:フレームレート [15],外部入力[有]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に 対応 ※撮影時間条件:フレームレート [10],記録画質[標準]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[720×240] 選定解除(生産終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15]	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

No.	1	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]
選定番号	2012-061-H	2012-051-H	2012-049-H	2012-048-H	2012-046-H	2012-044-H	2012-043-H	2012-034-H	2012-033-H	2012-014-H	2012-004-H
分類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形状	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱ノーティス	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱ユピテル	㈱ユピテル	㈱コムテック	㈱ワーテックス
機器の名称	リスク分析型ドライブレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	アイセーフ ジョージ Pro II	XLDR-801
型式	LNP-1000-SP1	DRU-3023(S)	DRU-3022(S)	DRU-3021(S)	DRU-3013(S)	DRU-3012(S)	DRU-3011(S)	BU-DRR610T	BU-DRS900T	DC-DR350-DROP-006	XLDR-801-B
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 27万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 150万画素
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	SD (720×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	5~25	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	1~30	1~30	5/10/20	20/25/30
記録媒体および最大容量	SD 32GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 2GB	SD 2GB	SD 2GB	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)	SD 32GB (4GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	6.0*	1.3*	1.3*	1.3*	1.3*	1.3*	1.3*	-	-	0.8*	-
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	-	-	常時+イベント30件	-
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	-	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	20,30	20	30	30
	任意設定	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○
	イベント前/後	-	可変	可変	可変	可変	可変	可変	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	15/5	20/10
記録方法	トリガ	○(ソフト対応)	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	常時記録	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	トリガ+常時記録	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○(ソフト対応)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
車両速度の検出方法	GPS	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-
	ブレーキ	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-
	バック信号	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	93	135	135	135	135	135	135	131	131	105
	垂直	72	105	105	105	105	105	105	96	96	78
増設可能カメラ台数	3	3	3	1	3	3	1	-	3	-	-
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※別途専用ソフト要 「映像クリップソフト(Stn)」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[25],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	