

No.		37	【廃止】	36	35	34	【廃止】	33	32	31	30	29
選定番号		2026-449-H	2024-426-H	2024-425-H	2024-424-H	2024-418-H	2024-414-H	2024-409-H	2024-408-H	2024-407-H	2023-398-H	2023-397-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型
製造販売者等(申請者)		日本鋭明技術(株)	(株)システック	(株)システック	(株)エフトラスト	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	市光工業(株)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	D-TEGジャパン(株)	フタバシステム(株)	フタバシステム(株)
機器の名称		AD Plus 2.0 V1.1	ロジどら2	ロジどら2本体	3chドライブレコーダー	4カメラ対応 AIドライブレコーダー シグナルBOXタイプ	ドライブレコーダー一体型7型 HD対応液晶モニター	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	3カメラ対応通信型ドライブレコーダー	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー F-Drive
型 式		AD Plus 2.0 V1.1	EDDR-3002	EDDR-3100	FT-300	CF-4000E	STR-3****	IX3000LJ-JD	IX3000LJ-JN	TX2100	ST-301F	ST-201F
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS500画素	CMOS200万画素	CMOS200万画素	CMOS200万画素	CMOS/200万画素	CMOS:200万画素	CMOS:400万画素	CMOS:400万画素	CMOS:207万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素
映像解像度		FHD (1,920 × 1,080)	FHD (1,920 × 1,080) 他	FHD (1,920 × 1,080) 他	FHD (1,920 × 1,080) 他	FHD (1920 × 1080P)	FHD	QHD, FHD,HD	QHD, FHD,HD	FHD,HD,VGA	前方HD(1280×720)、 車内後方(1280 × 360)	HD(1280x720)
前方映像のフレームレート(fps)		30	27/9/5	27/9/5	27/9/5	27/15/9/5/1	5/10/27.5	30	30	30	5/10/30	5/10/30
記録媒体および最大容量		microSD 最大1TB × 2	SD128GB (64GB付属)	SD128GB (64GB付属)	SD128GB (32GB付属)	microSD 最大256GB 64GB付属	SDカード、256GB (126GB付属)	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,64GB有	microSD,128GB,32GB有	SDカード 最大256GB 別売	SDカード 最大256GB 別売
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640 × 480],音声[有],外部入力[無]		1.14	0.1	0.1	0.1	0.13	－	0.9	0.9	0.9	3.2	3.2
デフォルトのパーティション分割割合 (常時撮影: イベント撮影)		－	－	－	－	－	－	0	0	0	9:1	9:1
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	－	30	30	30	20	10～60	1～50	1～50	1～50	20	20
	任意設定	○	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－
	イベント前／後	－	10/20	10/20	10/20	10/10	5-30/5-30	0～20/1～30	0～20/1～30	0～20/1～30	5/15	5/15
記録方法	トリガ	－	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バック信号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前方カメラ画角(度)	水平	123	142	142	142	185	153	120.2	120.2	121.1	128	128
	垂直	65	82	82	82	93	83	62.2	62.2	62.4	158	158
増設可能カメラ台数		2	2	2	2	2	4	3	3	2	－	－
運転者用カメラの分類		Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	該当なし	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
	型式番号 (別売)	－	付属	付属	付属	－	STR-**SSC	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	ITR-100AND/ITR-100BN/ITR-100B	DTR-150FAHDIR	－	－
デジタコ連動機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		○	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－
バックアップ電源		－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[高画質],撮影映像解像度[D1]	3chカメラはオプション EDDR-3000iにデジタコ連動用ケーブルのセット品 ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(運行管理連携型へ移行)	3chカメラはオプション ※撮影時間条件:フレームレート [27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	3chカメラはオプション 運転者用カメラは、変速装置、かじ取りハンドル操作の映像記録が可能な場所に設置すること ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	「－」はないものがある ※撮影時間条件:フレームレート [27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	搭載車両により「STR-3**」「STR-3***」「STR-3****」、搭載する運転者用カメラにより「STR-**SSC」「STR-**SSC」 ※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	液晶画面無し、通信機能有り/無し のモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要) ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	液晶画面無し、通信機能有り/無し のモデルの設定が可能(通信機能有りの場合は別途クラウド契約要) ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	車内後方(1280x360)カメラ、トリガスイッチは別売 ※撮影時間条件:フレームレート [5/10/30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	トリガスイッチは別売 ※撮影時間条件:フレームレート [5/10/30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]

申請者と製造販売者等の名称が異なる場合は、括弧書きで申請者名を表示しています。デジタコ一体型とは、ドライブレコーダとデジタル式運行記録計とが一体またはセットとなっているものです。表中に国土交通省の型式認定番号を示します。型式の＊印には、任意の英数字が入ります。

この選定結果は、申請のあったドライブレコーダについて、「貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドライン規程」により、機器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査し、分類したものです。

選定結果は、ドライブレコーダの使用過程時における実用性、利便性、機器の性能等を保証するものではありません。導入に際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。

備考欄に※のある機器は、ドライブレコーダを活用するために専用ソフト等の購入又は別途通信契約を行う必要があり、それを前提に選定したものです。別売品等の詳細については、製造販売者、販売代理店等に確認願います。

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18
選定番号		2022-390-H	2022-369-H	2022-368-H	2021-363-H	2021-354-H	2021-353-H	2021-352-H	2021-346-H	2021-344-H	2021-343-H	2020-316-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		(株)ユピテル	(株)ワーテックス	(株)ワーテックス	ビューテック(株)	東海クラリオン(株)	アサヒリサーチ(株)	日本鋭明技術(株)	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	メルコムビリティソリューションズ(株)	トム通信工業(株)
機器の名称		トラック法人専用 ドライブレコーダー	XLDR-88*	XLDR-88*	FirstView	2カメラ対応ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	AD plus	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(ジャンクションボックスタイプ)	2カメラ対応通信型ドライブレコーダー(パワーアダプタタイプ)	Drive Corrector WEB対応通信型ドライブレコーダー	カメラ一体型ドライブレコーダー
型 式		BU-DR HD645T	XLDR-88*HG-IR-B	XLDR-88*HG-B	NV2HD-SE	TX2100	Driveman GP-T4K *	5152086100026	CF-2000E	CF-2000-A	THD-501RW	TM-V750A01
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 207万画素	前方カメラ857万画素 セカンドカメラ200万画素	ADAS:CMOS 500万画素 DMS:CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS200万画素
映像解像度		1080P(1920×1080)	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	Full HD(1920x1080)	FHD,HD,VGA	前方 4K/QHD/Full HD/HD セカンド Full HD/HD	1080P (1920 * 1080)他	FHD (1920x1080p)	FHD (1920x1080p)	FHD (1920×1080)	FHD(1920×1080)
前方映像のフレームレート(fps)		1/5/10/15/30	29.1 / 19.1 / 4.9	29.1 / 19.1 / 4.9	7/15/30	30	5,14,27.5,55	5MP@20fps	30/45/60	30/45/60	10/15/30	27.5
記録媒体および最大容量		SD 16～128GB (16GB 付属)	microSD 256GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	SD 128GB (32GB付属)	microSD,128GB, (32GB付属)	SD128GB (SD16GB付属)	microSD 256G (16GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	microSD 最大128GBまで(32GB付属)	SDカード 32GB (SD別売)	SD(SDXC対応) 最大256GB 付属無
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.8	0.2	0.4	0.9	0.9	0.5※	2.3※	0.95※	0.95※	0.5※	0.24※
デフォルトのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		7:3	6:4	6:4	9:1	—	10:0～7:3	—	—	—	—	最小7:最大3(フォルダ分け)
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	20	約30	約30	20	1～50	最大5分	任意設定	50	50	20	—
	任意設定	○	—	—	—	○	最大5分	○	○	○	—	—
	イベント前／後	10/10	約10/約20	約10/約20	10/10	0～20/1～30	—	任意設定	20/30	20/30	15/5	—
記録方法	トリガ	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	—	○	○	—	○	○	○	—	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	—	—	○	○	○	○	○	○	△	○
	ブレーキ	○	—	—	○	○	○	○	○	○	△	○
	バック信号	—	—	—	○	○	○	—	○	○	△	—
前方カメラ 画角(度)	水平	135	110	110	112	121.1	110	103	121.1	121.1	114	180
	垂直	71	57	57	84	62.4	60	71	62.4	62.4	61	90
増設可能カメラ台数		1	標準2カメラセット	—	4	2	1(車内用/防水選択)	2	1	1	1	2
運転者用カメラの分類		Ⅲ	Ⅲ	—	—	—	—	—	Ⅲ	Ⅲ	—	—
	型式番号(別売)	OP-CM204S	—	—	—	—	—	—	DTR-150FAHDIR	DTR-150FAHDIR	—	—
デジタコ連動機能		○	—	—	—	—	×	○	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	×	○	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	△	×	○	○	○	○	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:フレームレート [1/5/10/15/30],記録画質[標準], 撮影映像解像度[VGA]	サブカメラ付きタイプ、デジタコ (自TDⅡ-52)との連携可、*は文字 がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像解 像度[FHD]	1カメラタイプ、デジタコ(自TDⅡ- 52)との連携可、*は文字がない ものもある ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像解 像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [7],記録画質[低],撮影映像解 像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高・中・低],撮 影映像解像度[VGA]	*は文字がつかないものもある バックアップ電源はTSファ イル採用のため不要 ※撮影 時間条件:フレームレート[27.5],記 録画質[標準],撮影映像解像 度[HD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [30/45/60],記録画質[標準], 撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [30/45/60],記録画質[標準], 撮影映像解像度[FHD]	別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15],記録画質[標準],撮影映 像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]


ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		17	16	15	14	13	【廃止】	12	11	【廃止】	【廃止】	【廃止】
選定番号		2019-310-H	2019-309-H	2019-300-H	2019-298-H	2019-292-H	2018-272-H	2018-264-H	2017-251-H	2017-243-H	2017-240-H	2017-236-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型
製造販売者等(申請者)		(株) INBYTE	テクノホライゾン(株) ファインフィットデザインカンパニー	東海クラリオン(株)	(株)日本ヴェーテック	㈱ウインズ・テクノロジー・ジャパン	パイオニア(株)	東海クラリオン(株)	いすゞA&S(株)	市光工業(株)	フタバシステム(株)	パイオニア(株)
機器の名称		安全運転支援システム	タフモアイX	4カメラ対応ドライブレコーダー	録太郎-8FHD	4CH対応MDVR	ドライブレコーダー	2カメラ対応ドライブレコーダー	簡易型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー 一体型7型液晶モニター	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー
型 式		MDAS-9T	THD-501S	TX4000	VHR-851FHD	WTJ-425	VREC-DH700-B	TX2000	IDR-1200	STR-200N	H720	ND-DVR30-B
機器の外観												
カメラ仕様		COMS 90万画素	CMOS 200万画素	CMOS 192万画素	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 307万画素	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 307万画素
映像解像度		HD (1280 × 720)	FHD(1920x1080)他	FHD (1920 × 1080)	HD/D1	HD(1080 × 1280)	3M(2304 × 1296)	FHD (1920 × 1080)他	FHD(1920 × 1080)他	HD(1280 × 720)	HD(1280 × 720)他	3M(2304 × 1296)
前方映像のフレームレート(fps)		29.8	5/10/15/30	30	30	最大30f	27.5	30	5/10/15/30 (30は、VGA/QVGAのみ)	5/10/15	10/20/30	27.5
記録媒体および最大容量		マイクロSD 64GB (16GB付属)	SD 32GB 付属無	SD 128GB 付属無	SSD/520GB 付属無	SDカード128GB 付属無	マイクロSD 32MB (32GB付属)	SDHC/SDXC 128GB (16GB付属)	SDカード、32GB (8GB付属)	SDカード、128GB (32GB付属)	SD 2枚 128GB (32GB 2枚付属)	マイクロSD 32MB (32GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640 × 480],音声[有],外部入力[無]		0.18※	0.7※	0.8※	0.6※	1.7※	1.9※	1.3	0.71※	－	－	1.9※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		8:2	9:1	－	－	8:2	3:1	5:5	－	－	－	3:1
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	30	1～60	1～50	3600	5、10、15	20/30	10～40	1～60	2-45	10/20/30	20/30
	任意設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イベント前／後	20/10	0～30/1～30	0～20/1～30	0/0～3600	5,10,15/5,10,15	10/10, 20/10	5～20/5～20	0～30/1～30	1-15/1-30	5/5, 10/10, 10/20	10/10, 20/10
記録方法	トリガ	－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－
	常時記録	－	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		－	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○
車両速度の 検出方法	GPS	△	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	○	－	○	－	○	○	－
	ブレーキ	○	○	○	○	○	－	○	－	○	○	－
	バック信号	○	○	○	○	○	－	○	－	○	－	－
前方カメラ 画角(度)	水平	51.9	114	120(STR-500AHD)	120	150	110	121.1	114	110	99	110
	垂直	29.4	61	90(STR-500AHD)	70	110	56	62.4	61	98	52	56
増設可能カメラ台数		1	1	4	8	4	1	1	1	4	－	1
運転者用カメラの分類		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	型式番号(別売)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
デジタコ連動機能		－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		－	△	△	○	Wi-Fi	－	－	－	－	Wi-Fi	－
バックアップ電源		○	○	○	－	○	－	－	○	○	○	－
備 考		※撮影時間条件:フレームレート [29.8],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※カメラ別途購入 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※カメラ・SSDは別売り ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[HD]	※カメラ別売 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高・低画質],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[848 × 480]	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		10	9	8	7	6	【廃止】	5	【廃止】	4	3	2
選定番号		2017-234-H	2017-231-H	2016-228-H	2016-227-H	2016-222-H	2016-212-H	2015-207-H	2015-201-H	2015-198-H	2015-197-H	2015-185-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型
製造販売者等（申請者）		(株)JK TECH	東海クラリオン(株)	東海クラリオン(株)	東海クラリオン(株)	(株)シルバーアイ	東海クラリオン(株)	(株)日本ヴューテック	光英システム(株)	(株)デンソーテン	(株)デンソーテン	(株)ワーテックス
機器の名称		ドライブレコーダー	8カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	安全運転支援機能 +ドライブレコーダ	安全運転支援機能 +ドライブレコーダ	ドライブレコーダー	GPS搭載8カメラ ドライブレコーダー	録太郎-8HD	ドライブレコーダK110	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	XDR-66HG
型 式		S-DBX	CL-8CM II	DS-5012J	DS-3002J	STX-001	CL-8CM	VHR-801HD	K110	DRD-5020(S)-DR	DRU-5010(S)-DR	XDR-66HG-B
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 720P(HD)	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 34万画素	CMOS 35万画素	CCD 48万画素 他	CMOS 130万画素	CMOS 350万画素	メイン CMOS100万画素	メイン CMOS100万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		HD(1280×720)他	5MP(2592×1944)	FHD(1920×1080)	SD(720×480)	WVGA(720×480)	D1(704×480)他	HD(1280×720) 他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	SVGA(800×600) 他
前方映像のフレームレート（fps）		10/20/30	30	27	30	30/5	1～30	30	27	28/14（複数カメラ時）	28/14（複数カメラ時）	20/25/30
記録媒体および最大容量		SD 2枚 128GB （32GB 1枚付属）	SD 32GB HDD 1TB	microSD 32GB	microSD 32GB （8GB付属）	SD 128GB （16GB×2枚付属）	SSD 256GB、HDD 1TB	SSD 1TB	SDカード 64GB （64GB付属）	SDHC/SDXCカード* 128GB	SDHC/SDXCカード* 128GB	SD 32GB （8GB付属）
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台]、フレームレート[30fps]、記録画質[高]、映像解像度[VGA：640×480]、音声[有]、外部入力[無]		—	1.0	0.15※	0.3※	0.3※	0.3※	0.6※	0.4※	0.4※	0.4※	1.0※
デフォルトのパーティション分割割合 （常時撮影：イベント撮影）		—	—	8：1：1	6：2：2	—	—	—	—	任意設定可	任意設定可	4：1
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	10/20/30	10～3605	60/120	60/120	30	最大3605	最大3600	70	10～120	10～120	30
	任意設定	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	○
	イベント前／後	5/5、10/10、10/20	0～5/10～3600	自動	自動	15/15	1～5/10～3600	0/0～3600	10/60	5～60	5～60	10 / 20
記録方法	トリガ	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
	常時記録	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ （イベント撮影中のトリガ受付）		—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	—	△	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ブレーキ	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—
	バック信号	—	○	—	—	○	○	○	—	○	○	—
前方カメラ画角（度）	水平	99	116	105	44	112	96 他	120	107	110°	110°	104
	垂直	52	87	85	33	84	72 他	70	60	70°	70°	80
増設可能カメラ台数		—	8	1	1	1	8	7	—（標準2カメラセット）	4	4	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号（別売）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○
デジタコー体型		—	—	—	—	—	—	—	—	◎自TDⅡ-64	—	—
通信機能		Wi-Fi	△	—	—	—	—	—	—	△	△	—
バックアップ電源		○	○	○	—	○	—	—	○	○	○	○
備 考			※カメラ別途購入 ※撮影時間条件：、撮影映像解像度[WD]	※撮影時間条件：、撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件：、撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件：カメラ[2台]、撮影映像解像度[WVGA]、音声録音有	※カメラは別売（複数から選択） ※撮影時間条件：撮影映像解像度[D1] 選定解除（販売終了）	カメラ・SSDは別途購入要（複数種から選択） ※撮影時間条件：、撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件：カメラ[2台]、フレームレート[27]、記録画質[標準]、撮影映像解像度[HD] 選定解除（販売終了）	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件：フレームレート[28]、撮影映像解像度[HD]	※ドライブレコーダー管理ソフト要 エコ安全運転支援ソフト無し ※撮影時間条件：フレームレート[28]、撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件：記録画質[低]

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕
選定番号	2015-183-H	2015-180-H	2015-172-H	2014-161-H	2014-159-H	2014-152-H	2014-149-H	2013-147-H	2013-145-H	2013-125-H	2013-105-H
分 類	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型
製造販売者等(申請者)	タカラ物流システム(株)	東海クラリオン(株)	(株)ユピテル	(株)ユピテル	(株)ユピテル	(株)エムモビリティ	(株)中日諏訪オプト電子 ファインフィットデザインカンパニー	(株)アイ・シー・エル	(株)アイ・シー・エル	KYBトロンデュール(株)	(株)デンソーテン
機器の名称	ドライブレコーダー TBR	2カメラ通信ドライブレコー ダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	Skyeye B-Box System	Tough More-Eye S	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	クルマメ	OBVIOUSレコーダー
型 式	TBR-200	CL-2CM	BU-DR HD635T	BU-DR R615T	BU-DR HD620T	RYK CC101	THD-403S	IDR-2100	IDR-1100	DRE-401	DRD-4020(S)-DR
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 90万画素	CMOS 192万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 41万画素	CMOS 31万画素
映像解像度	SD (720×480)	HD (1280×720) 他	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480) 他	FHD (1920×1080) 他	SD (720×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	23	1～30	1～30fps/2/1fpm/12/6fph	1～30	1～30	10～30	5/10/15	5/10/15	5/10/15	30	30(最大)
記録媒体および最大容量	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 32GB (2枚スロット) (4GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB	SD 8GB+8GB
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.5※	1.1	0.9※	0.3※	1.0※	—	1.25※	0.6※	1.3※	2.0	4.0※
デフォルトのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	—	5:5 (任意設定可)	7:3	—	7:3	—	54:1	54:1	54:1	—	任意設定可
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	60	10～40	20,30,40,50,60	20,30	20,30	0～40	1～45	1～45	1～45	120(最大)
	任意設定	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イベント前／後	10 / 50	5,10,15,20 / 5,10,15,20	各記録時間に対し 3パターン選択可	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	0～20 / 0～20	0～15 / 1～30	0～15 / 1～30	0～15 / 1～30	20 / 10
記録方法	トリガ	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	常時記録	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○
	ブレーキ	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○
	バック信号	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○
前方カメラ 画角(度)	水平	105	107	128	110	110	95	110	110	98	135
	垂直	85	55.7	96	88	80	80	87	87	74	105
増設可能カメラ台数		3	1	1	—	1	1	3	— (標準2カメラセット)	—	4
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	○	○	○	—	○	—	○	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎自TD II-36
通信機能		—	—	—	—	—	3G	—	—	—	—
バックアップ電源		○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考	※撮影時間条件:フレームレート [23],撮影映像解像度[SD:720 ×480],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)										
	選定解除(販売終了)										
	※撮影時間条件:外部入力 [有] 選定解除(販売終了)										
	※撮影時間条件:記録画質 [32kB],外部入力[有] 選定解除(販売終了)										
	※撮影時間条件:外部入力 [有] 選定解除(生産終了,後継機 移行)										
	※別途通信契約要 選定解除(運行管理連携型へ 移行のため)										
	※撮影時間条件:フレームレート [15] 選定解除(販売終了)										
	※ビューアースoft別売 ※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[15] 選定解除(販売終了)										
	※ビューアースoft別売 ※「IDR-1100C」はシガーソケット タイプなので選定対象外 ※撮影時間条件:フレームレート[15] 選定解除(販売終了)										
	※別途解析ソフト要 選定解除(販売終了)										
	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[10], 記録画質[標準]選定解除(販売 終了)										

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	
選定番号		2013-100-H	2013-098-H	2013-096-H	2012-087-H	2012-083-H	2012-077-H	2012-076-H	2012-075-H	2012-072-H	2012-071-H	2012-067-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型
製造販売者等(申請者)		(株)ワーテックス	市光工業(株)	(株)ワーテックス	(株)デンソーテン	(株)ユビテル	KYBトロンデュール(株)	(株)中日諏訪オプト電子 ファインフィットデザインカンパニー	(株)中日諏訪オプト電子 ファインフィットデザインカンパニー	矢崎エナジーシステム(株)	矢崎エナジーシステム(株)	(株)ドライブ・カメラ
機器の名称		XDR-2CAM-HG	SAFETY VISION	XDR-55HG	OBVIOUSレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	クルマメ	Tough More-Eye	Tough More-Eye	YAZAC-eye2L	YAZAC-eye2	WITNESS-LIGHT II-G
型 式		XDR-2CAM-HG-B	STR-100	XDR-55HG-B	DRU-4010(S)-DR	BU-DRS910T	DRE-120	THD-402T	THD-102T	YEYE2LホンタイTR	YEYE2ホンタイTR	WN-LIGHT2-G
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 150万画素	CMOS 31万画素	CMOS 30万画素	CCD 27万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CCD 27万画素	CCD 27万画素	CMOS 32万画素
映像解像度		SVGA (800×600)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HVGA (480×320) 他	HVGA (480×320)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		20	5/10/15	20/25/30	30(最大)	1～30	1～15	5～15	5～15	10	10	30(最大)
記録媒体および最大容量		SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	SD 8GB+8GB	SD 16GB (4GB付属)	CF 256MB (256MB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	CF 2GB	CF 512MB	micro SD 32G (8GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		－	3.8※	1.0※	4.0※	1.3※	イベントのみ	1.25※	1.25※	－	－	1.0※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		－	約54:1	3:1	任意設定可	－	－	54:1	54:1	－	－	イベント:50件、常時:残りの 領域 (8GBの場合)
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	30	2-45	30	120(最大)	20	30	2～45	2～45	20	20	30
	任意設定	－	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－
	イベント前／後	10 / 20	1～15 / 1～30	10 / 20	可変	5～15	1～30／1～30	1～15／1～30	1～15／1～30	15/5	15/5	15/15
記録方法	トリガ	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	－
	常時記録	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	－	－	○	○	－	－	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	－	－	○	○	○	－	－	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	－	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－
	ブレーキ	－	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－
	バック信号	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－
前方カメラ 画角(度)	水平	107	113	119	135	131	92.2	110	110	130	130	117.8
	垂直	90	82	96	105	96	69	87	87	96	96	88.9
増設可能カメラ台数		1	3	－	4	3	1	3	－	1	1	－
運転者用カメラの分類		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	型式番号(別売)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
デジタコ連動機能		－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－
デジタコー体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [15],外部入力[有] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[10], 記録画質[標準]選定解除(販売 終了)	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[720×240] 選定解除(生産終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [15] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(販売終了)

ドライブレコーダー選定結果【標準型 37型式】

令和8年10月1日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		〔廃止〕	1	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	
選定番号		2012-066-H	2012-061-H	2012-051-H	2012-049-H	2012-048-H	2012-046-H	2012-044-H	2012-043-H	2012-034-H	2012-033-H	2012-014-H
分 類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形 状		一体型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	セパレート型	一体型	セパレート型	一体型
製造販売者等(申請者)		(株)ドライブ・カメラ	(株)ノーティス	(株)デンソーテン販売	(株)デンソーテン販売	(株)デンソーテン販売	(株)デンソーテン販売	(株)デンソーテン販売	(株)デンソーテン販売	(株)ユピテル	(株)ユピテル	(株)コムテック
機器の名称		WITNESS-LIGHT II	リスク分析型ドライブレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	アイセーフ ジョージ Pro II
型 式		WN-LIGHT2	LNP-1000-SP1	DRU-3023(S)	DRU-3022(S)	DRU-3021(S)	DRU-3013(S)	DRU-3012(S)	DRU-3011(S)	BU-DRR610T	BU-DRS900T	DC-DR350-DROP-006
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 32万画素	CMOS 27万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CCD 31万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素
映像解像度		VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	SD (720×480) 他	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		30(最大)	5～25	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	1～30	1～30	5/10/20
記録媒体および最大容量		micro SD 32G (8GB付属)	SD 32GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 8GB	SD 2GB	SD 2GB	SD 2GB	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		1.0※	6.0※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	—	—	0.8※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		イベント:50件、常時:残りの領域 (8GBの場合)	—	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	—	—	常時+イベント30件
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	30	—	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	20,30	20	30
	任意設定	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	イベント前／後	15/15	—	可変	可変	可変	可変	可変	可変	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	15/5	20/10
記録方法	トリガ	—	○(ソフト対応)	—	—	—	—	—	—	○	○	—
	常時記録	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—
	トリガ+ 常時記録	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○(ソフト対応)	○	○	○	○	○	○	—	—	—
車両速度の検出方法	GPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—
	ブレーキ	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	○
	バック信号	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	117.8	93	135	135	135	135	135	135	131	131	105
	垂直	88.9	72	105	105	105	105	105	105	96	96	78
増設可能カメラ台数		—	3	3	3	1	3	3	1	—	3	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「映像クリップソフト(Stn)」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[25],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件:フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)

No.		[廃止]
選定番号		2012-004-H
分 類		標準型
形 状		一体型
製造販売者等（申請者）		(株)ワーテックス
機器の名称		XLDR-801
型 式		XLDR-801-B
機器の外観		
カメラ仕様		CMOS 150万画素
映像解像度		VGA (640 × 480)
前方映像のフレームレート (fps)		20/25/30
記録媒体および最大容量		SD 32GB (4GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件: カメラ[1台], フレームレート [30fps], 記録画質[高], 映像解像度[VGA: 640 × 480], 音声[有], 外部入力[無]		—
デフォルトのパーティション分割割合 (常時撮影: イベント撮影)		—
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	30
	任意設定	○
	イベント前／後	10/20
記録方法	トリガ	—
	常時記録	—
	トリガ+ 常時記録	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○
車両速度の検出方法	GPS	○
	速度パルス	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—
	ブレーキ	—
	バック信号	—
前方カメラ画角(度)	水平	77
	垂直	57
増設可能カメラ台数		—
運転者用カメラの分類		—
	型式番号 (別売)	—
デジタコ連動機能		—
デジタコ一体型		—
通信機能		—
バックアップ電源		○
備 考		選定解除(販売終了)