

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	
選定番号	2024-417-K	2024-416-K	2024-415-K	2024-404-K	2024-403-K	2023-402-K	2023-401-K	2023-400-K	20223-399-K	2022-389-K	2022-387-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社	ヴァクロン株式会社	ヴァクロン株式会社	クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社	株式会社青木製作所	株式会社INBYTE	セルスター工業株式会社	GODドライブ株式会社	株式会社アルファ・デポ	株式会社ユビテル	株式会社エムモビリティ	
機器の名称	4カメラ対応 AIドライブレコーダー 電源BOXタイプ	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	512GB対応ドライブレコーダー	コンパクト2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー	DRIVE CHART 通信型ドライブレコーダー	3カメラタイプドライブレコーダー(液晶内蔵型)	トラック法人専用ドライブレコーダー	SKYEYE3220	
型式	CF-4000A	VVA-CBE65 4G	VVA-CBE65 A	CLS-361FHT*	AMEX-A07PTR	ISDR-400T	TR-23	MV11-DCV02A	MQ500	BU-DR HD640T	RYK-MB3220	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS/200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	車外用/車内用: CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	400万画素	1/2.9CMOS	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	FHD(1920×1080P)	1920×1080	1920×1080	FullHD/HD/D1	フルHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FullHD/HD/D1	フルHD(1920×1080)	FHD1080P	1080P(1920×1080)	1280×720	
前方映像のフレームレート(fps)	27/15/9/5/1	30/15/10	30/15/10	30fps	2/10//20/29.5	29	30	Max 27		1/5/10/15/30	30/15/10	
記録媒体および最大容量	microSD 最大256GB 64GB付属	microSD 256GB (128GB付属)	microSD 256GB (128GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 512GB (付属 64GB)	マイクロSD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	SDカード(32GB、128GB選択可)32GB:常時録画18時間、128GB:常時録画72時間	microSD 256GB (64GB付属)	SD 16~128GB (16GB 付属)	microSD 32GB (32GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.13	0.3	0.3	0.0	0.3	0.11	0.1	0.6	0.3	0.8	-	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	パーティション無	9:1	9:1	7:2	パーティション無(任意に分割可能)	7:4	7:2	9:1	8:1(4パターンで設定)	7:3	-	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	20	10	50	25	30	20	25秒	20~30	30	20	10秒
	任意設定	-	-	-	-	○	○	-	-	4パターンで設定	○	○
	イベント前/後	10/10	7/3	30/30	5/20	10/2~20	10/10	5/20	1~15/15~30	10/10	10/10	7/3
記録方法	トリガ	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○
	常時記録	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ画角(度)	水平	185	105	105	188.6°	118	115	107	約120	125	135	120
	垂直	93	55	55	102.8°	65	87	56	約80	65	71	67
増設可能カメラ台数	2	1	1	1	1	1	1	-	-	2	1	1(後方)
運転者用カメラの分類	該当なし	該当なし	II	II	III	II	I	-	II	-	III	II
	型式番号(別売)	-	-	-	-	OP-A07RC-1R、OP-A07RC-1R2	-	-	-	-	OP-CM204S	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	Wi-Fi(同梱)・4G	-	-	Wi-Fi(オプション)	-	-	○	-	-	○	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	「-」はないものがある ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	4G通信型、別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]	*は記載なし又はRを表記 ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[FullHD]	外付け防水カメラ(オプション) ※撮影時間条件:フレームレート[29.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート[29],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]	※撮影時間条件:フレームレート[13,Max27],記録画質[中画質],撮影映像解像度[FHD]	※記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[1/5/10/15/30],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート[30/15/10],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	
選定番号	2022-386-K	2022-381-K	2022-380-K	2022-379-K	2022-377-K	2022-376-K	2022-375-K	2022-374-K	2022-373-K	2022-367-K	2022-366-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ワーテックス	㈱スマートバリュー	NH Technology合同会社	NH Technology合同会社	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱イーテック	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	
機器の名称	XLDR-TK	GiEMS Eye	innowa Journey S (電源直結モデル)	innowa Journey Plus S (電源直結モデル)	XLDR-LF	XLDR-LF	3CH QHD HDR搭載 ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	XLDR-88*	XLDR-88*	
型式	XLDR-TK**	GiEMS EyeT5S S**GS	JN007	JN009	XLDR-LF-IR	XLDR-LF	G-ON3	TR-72	TR-361	XLDR-88*KG-IR-B	XLDR-88*KG-B	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	200万	200万/100万	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	SONY STARVIS 500万	車外用:CMOS 200万画素 後方用:CMOS100万画素	車外用/車内用:CMOS 200万画素 後方用:CMOS200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	1920×1080/1280×720	FHD(1920×1080)	FHD:1920×1080/1280×720	FHD:1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	QHD(2560×1440)	FullHD/HD/D1	FullHD/HD/D1	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	
前方映像のフレームレート(fps)	29.1/ 10.1/ 4.9	30	27.5	27.5	29.1/19.1/ 4.9	29.1/19.1/ 4.9	2~60	30	30	29.1 / 19.1 / 4.9	29.1 / 19.1 / 4.9	
記録媒体および最大容量	microSD 128GB (32GB付属)	MicroSDカード 8GB~128GB(オプション)	microSDカード (最大32GB) 32GB付属	microSDカード (最大32GB) 32GB付属	microSD 128GB (32GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	maicroSD 1TB (128GB)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.4	0.3*	約9分弱 / 1GB	約2分半 / 1GB ※前後同時録画 最大約85分	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	6:4	常時68%・イベント22%・駐車 10%	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	6:4	6:4	なし	7:2	7:2	6:4	6:4	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	約30	20	30 / 60	30 / 60	約30	約30	32	25	25	約30	約30
	任意設定	-	-	○	○	-	-	0~50%	-	-	-	-
	イベント前/後	10/20	10/10	-	-	約10/約20	約10/約20	2/30	5/20	5/20	約10/約20	約10/約20
記録方法	トリガ	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○
	常時記録	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	106	120	125	125	106	106	140	188.6	115	110	
	垂直	55	90	61	61	55	55	80	102.8	60	57	
増設可能カメラ台数	-	1	-	-	-	標準2カメラセット	2	1(付属)	1(付属)	標準2カメラセット	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	Ⅲ	-	Ⅲ	-	-	Ⅲ	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	同梱	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	-	リチウム内部バッテリー	リチウム内部バッテリー	○	○	○	○	○	○	○	
備考	**は文字がないものもある、1 カメラタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	**はSDカードのメモリー容量 に応じた数字を表記 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 リアカメラ後付け不可 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 前後タイプ ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	サブカメラ付きタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	1カメラタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映 像解像度QHD]	車外カメラ+後方カメラ ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映 像解像度FullHD/HD/D1]	車外カメラ+車内カメラ+後方 カメラ、*は文字がないものも ある ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[標準],撮影映 像解像度FullHD/HD/D1]	サブカメラ付きタイプ、デジタコ (自TDⅡ-52)との連携可、*は 文字がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	1カメラタイプ、デジタコ(自TD Ⅱ-52)との連携可 ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	
選定番号	2022-365-K	2021-364-K	2021-361-K	2021-359-K	2021-358-K	2021-357-K	2021-356-K	2021-349-K	2021-340-K	2021-339-K	2021-338-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ JK TECH	㈱コムテック	㈱エフ・アール・シー	㈱コムテック	辰巳屋興業㈱	辰巳屋興業㈱	辰巳屋興業㈱	エコモット㈱	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱エフ・アール・シー	
機器の名称	ドライブレコーダー	i-safe Simple6	ドライブレコーダー	i-safe Simple Plus2 GPS	2カメラドライブレコーダー	2カメラドライブレコーダー	2カメラドライブレコーダー	Pdrive 通信型2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	
型式	XO-5IP	DC-DR653(T)	NX-DR303DRT	DC-DR413(T)	SR-S11-DR	SR-S05-DR	SR-SD22	TMX-DM03-CO	WTJ-S7	WTJ-N10	FC-DR210DRT	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 1080P(FHD)	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	フロント:100万画素 バック:130万画素	フロント:100万画素 バック:130万画素	フロント:100万画素 バック:100万画素	CMOS 200万画素	207万画素	207万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	FHD(1280×1080)+FHD(1280×1080)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	1280×720 HD	1280×720 HD	1280×720 HD	HD(1280×720)	FULL HD(1920×1080)	FULL HD(1920×1080)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	
前方映像のフレームレート(fps)	(前方)10/20/30	27.5fps	27.5	27.5fps	5fps 10fps 30fps	5fps 10fps 30fps	5fps 10fps 30fps	15/30	最大30f	最大30f	27.5	
記録媒体および最大容量	MicroSD 256GB (32GB 付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	MicroSD 32GB (最大:512GB)	MicroSDカード32GB (最大64GB)	MicroSDカード32GB (最大64GB)	microSD 32GB (32GB×1 付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	7.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3*	0.2*	0.2*	0.26*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	7:3	8:2	0.7/0.3	8:2	7:3	7:3	7:3	0	10:3	10:3	3:1	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	20	60	60~180	60秒	90~400	90~400	80~305	10	20	30	30
	任意設定	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-
	イベント前/後	10/10	可変	60~180	可変	10/20	10/20	10/20	6/4	10/10	2~30/2~30	5/25
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	
	常時記録	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	○最大2分	-	○	○	○	○	-	-	○最大2分	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	△	
	ブレーキ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	△	
	バック信号	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	105	136	約106	136	116	116	116	130	100	140	110
	垂直	55	70	約57	70	90	90	90	67	55	120	60
増設可能カメラ台数	2	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	
運転者用カメラの分類	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	R215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	WIFI	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件:フレームレート [10, 20, 30],記録画質[標準],撮影 映像解像度[FHD]	リヤカメラ搭載 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	前方カメラ、車内カメラ、後方 カメラ搭載 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [15/30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	別途ビューワーソフトあり ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	別途ビューワーソフトあり ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	65	64	[廃止]	63	62	61	60	59	58	57	56	
選定番号	2020-335-K	2020-334-K	2020-331-K	2020-330-K	2020-329-K	2020-327-K	2020-325-K	2020-324-K	2020-323-K	2020-321-K	2020-320-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	モバイルクリエイティブ	MSネット	アサヒリサーチ	株式会社ジェットノウエ	株式会社スマートバリュー	NH Technology合同会社	株式会社青木製作所	株式会社シルバーアイ	セルスター工業	Nauto Japan合同会社	株式会社アルファ・デポ	
機器の名称	通信型ドライブレコーダー	フロント/車内カメラタイプドライブレコーダー	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	GiEMS Eye	innowa Basics D	256GB対応ドライブレコーダー	2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ナウト車載機	3カメラタイプドライブレコーダー(液晶内蔵型)	
型式	IM-A801	JTADRC-423	Driveman TR-21	NEW TSR-T5 (592723)	GiEMS EyeT5 16GS	BS002	AMEX-A07TR	STM-302BC	TR-36W	NAUTO	B35FDD	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS100万/200万画素 選択可	本体:CMOS 200万画素 別体:CMOS100万画素	前方カメラ210万画素 セカンドカメラ200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	フロント:200万画素 (バック:100万画素)	CMOS 200万画素	フロント:100万画素 (バック:100万画素)	CMOS 200万画素 (車内用:CMOS200万画素)	CMOS 32万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	VGA 480x640 HD 720x1280	FullHD/HD/D1	前方 Full HD セカンド Full HD	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080)	1280×960 HD	FullHD/HD/D1	VGA(640×480)	HD(1920×1080)	
前方映像のフレームレート(fps)	1~25	30	10,15,30.5	30	30	27.5	2/10/20/29.5	5/10/30	30	14	30	
記録媒体および最大容量	SDカード 最大512GB 2スロットx256GB (付属なし)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD64GB (microSD16GB付属)	MicroSDカード 8GB~128GB(オプション)	MicroSDカード 8GB~128GB(オプション)	microSDカード(最大32GB) (16GB付属)	microSD 256GB (16GB付属)	SDHC 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	Micro SD 64GB (64GB付属)	microSD 128GB (64GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	2.5 [※]	0.2 [※]	0.1 [※]	0.3 [※]	0.3 [※]	0.04 [※] ※前後同時録画 最大約38分	0.253 [※]	0.3 [※]	0.2 [※]	0.78 [※]	0.26 [※]	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	パーティション無	7:2	-	常時68%・イベント22%・駐車 10%	常時68%・イベント22%・駐車 10%	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	パーティション無 (任意に分割可能)	0	7:2	常時撮影 1.0	8:1 (4パターンで設定)	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	20	25	20	20	20	30	30	80~305	25	10~60	30
	任意設定	○	-	-	-	-	弱 中 強 3段階	○	○	-	-	4パターンで設定
	イベント前/後	10/10	5/20	10/10~43	10/10	10/10	10/10	0/90	10/2~20	10/20	5~30 / 5~30	10/20
記録方法	トリガ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	-	-	○	○	-	-	○	-	○	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	44~98	119	92	120	120	112	112	116	188.6	90	126
	垂直	33~81	62	48	90	90	60	58	90	102.8	72	68
増設可能カメラ台数	3	- (前方カメラ+車内カメラ)	- (標準カメラセット)	1	1	-	1	-	1(内蔵)	- (赤外線インカメラ仕様)	2	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	4G/WiFi	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
バックアップ電源	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	
備考	※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[標準],撮影映像 解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 ※撮影時間条件:フレームレート [29.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[高画質], 撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	※前方カメラ(オートモーティブ 仕様、広角レンズ)、赤外線イン カメラの2台カメラ仕様 ※撮影時間条件:フレームレート[14], 記録画質[高画質],撮影映像解 像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	55	54	53	52	[廃止]	51	50	[廃止]	[廃止]	49	
選定番号	2020-319-K	2020-317-K	2019-312-K	2019-311-K	2019-308-K	2019-307-K	2019-305-K	2019-304-K	2019-302-K	2019-291-K	2019-290-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱コムテック	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	GODライブ㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱エムモビリティ	㈱エムモビリティ	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱カーメイト	
機器の名称	3CHドライブレコーダー	i-safe Simple5	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	DRIVE CHART 通信型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	SKYEYE121	SKYEYE104	3CH対応型ドライブレコーダー	簡易ドライブレコーダー	d'Action 360 S	
型式	WTJ-E7	DC-DR652(T)	TR-61	TR-41	GC-DRT1-A	Driveman TG-T1	RYK-CC121W	RYK-CC104W	WTJ-MK3	WTJ-N7	EMK5001	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	車外用: CMOS 200万画素 車内用: CMOS 200万画素	本体: CMOS 200万画素 別体: CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	フロント: 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 2706万画素	
映像解像度	FULL HD(1920x1080)	FHD(1920x1080)	FullHD/HD/D1	FullHD/HD/D1	FHD/HD	フロント: FHD セカンド: VGA	HD(1280x720)	VGA(640x480)	FHD(1920x1080)	HD(1280x720)	2880x1440 他	
前方映像のフレームレート(fps)	最大30	27.5	30	30	13/27	27.5	30/15/10	30/15/10/5	30	最大30	27.5	
記録媒体および最大容量	microSDカード 64GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSDHC/SDXC 最大128GB, 付属無し	SD128GB (16GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 32GB (8GB付属)	SDカード 128GB (32GB付属)	microSDカード 256GB (16GB付属)	microSD 128GB (128GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ1台,フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640x480],音声[有],外部入力[無]	0.2※	0.1※	0.2※	0.1※	0.3 / 0.6※	0.5※	-	-	3※	0.2※	0.044※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影: イベント撮影)	0.3	8:2	7:2	7:2	20:1	-	-	-	-	9:1	3:1	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	20	60	25	25	20	60	10	7	20	2~30	30(1ファイル)、60(2ファイル)
	任意設定	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-
	イベント前/後	10/10	可変	5/20	5/20	10/10	0-60/0-60	7/3	4/3	10/10	2~30/2~30	前10秒+後10秒を 含む最大2ファイル
記録方法	トリガ	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
	常時記録	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	△	-	-	-	-	△	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	△	○	-	-	-	△	-
	ブレーキ	-	-	-	-	△	○	-	-	-	△	-
	バック信号	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	100	136	117.9	119	132	108	118	95	145	140	360
	垂直	55	70	62.2	62	70	57	66	71	75	120	360
増設可能カメラ台数	2	-(2カメラセット)	-(標準2カメラセット(内蔵))	-(標準2カメラセット(外付け))	-(標準2カメラセット)	-(標準2カメラセット)	-	-	2	1	-	
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	Wi-Fi	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○(スーパーキャパシタ)	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件: フレームレート [最大30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件: フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件: フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件: フレームレート [30],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件: フレームレート [27/13],記録画質[高・低画 質],撮影映像解像度 [FHD/HD]	※撮影時間条件: フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件: フレームレート [30, 15, 10],記録画質[標準], 撮影映像解像度[HD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件: フレームレート [30, 15, 10, 5],記録画質[標 準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件: フレームレート [30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件: フレームレート[30], 記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	※前後2台のカメラで360°映 像※撮影時間条件: フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮 影映像解像度2880x1440 ※録画機能: 常時録画(1ファ イル30秒 約247分)	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	48	47	46	45	44	43	42	[廃止]	41	40	39	
選定番号	2019-289-K	2019-287-K	2019-286-K	2019-284-K	2019-281-K	2018-280-K	2018-278-K	2018-277-K	2018-276-K	2018-273-K	2018-271-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	トコムス株式会社	セルスター工業株式会社	株式会社カーメイト	株式会社TCL	株式会社コムテック	株式会社日本ビューテック	株式会社ジェットイノウエ	Nauto Japan 合同会社	セルスター工業株式会社	株式会社エフ・アール・シー	株式会社エフ・アール・シー	
機器の名称	RoadView8(ロードビューエイト)	ドライブレコーダー	d'Action 360	スマートレコ WHSR-532WP	i-safe Simple Plus GPS	撮太郎	TEAM SMART RECORDER	ナウト車載機	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	
型式	RV-800TA	TR-21	EMK3004	WHSR-532WP-T	DC-DR412(T)	VF-DVR-202	YM-201GH(592773)	NAUTO	TR-31	NX-GigaDRT	NX-DR201DRT	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 1,353万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS/200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 32万画素	CMOS 200万画素	CMOS 400万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	FHD(1920×1080)	FHD/HD/D1	FHD(1,440×1,440)	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	1280×720P	VGA(640×480)	FHD/HD/D1	QHD(2560×1440)他	FHD(1920×1080)他	
前方映像のフレームレート(fps)	25.5	30	13.75	27.5	27.5	30	10/20/30	14	30	30/60	27.5	
記録媒体および最大容量	microSD 128GB (32GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 128GB (128GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (32GB付属)	SDカード 8GB~64GB	Micro SD, 64GB (64GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB (32GB×1 付属)	microSD 32GB×2 (32GB×1 付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	-	0.3*	0.175*	0.2*	0.85*	0.19*	0.5*	0.78*	0.3*	0.6*	0.9*	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	パーティション無	7:2	38:1	6.8:0.5:2.2:0.3 常時:イベント:駐車:駐車イベント	8:2	7:3	常時65%・衝撃25%・後方10%	常時撮影 1.0	7:2	5:5	7:3	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	30	25	20	20	60	30	30	10~60	25	60-120	30
	任意設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イベント前/後	10/20	5/20	10/10	5/15	可変	前15/後15	最大10/20	5~30 / 5~30	5/20	10-70/10-70	5/25
記録方法	トリガ	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○最大2分	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ画角(度)	水平	110	116.3	360	90	136	112	120	144	115.8	115	
	垂直	60	59.6	194	66	70	62	90	72	60.2	63	
増設可能カメラ台数	1	-	-	- (標準2カメラセット)	-	1	1	- (赤外線インカメラ仕様)	-	-	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(堀場製作所製)	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	○(無線LAN)	-	-	-	-	○	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	
備考		※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD/HD/D1]	※撮影時間条件:フレームレート[13.75],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD] ※360°レンズ搭載(水平)、録画機能:常時録画(1ファイル1分、約30時間)	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD],カメラ[2台]	※撮影時間条件:カメラ[1台],フレームレート[27.5],撮影映像解像度[FHD,HD,SD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD] ※オプションカメラ:CMOS/130万画素、画角水平115°、垂直90° ※設置済みのバックアップカメラを繋げることが可能	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	※前方カメラ、赤外線インカメラの2台カメラ仕様 ※撮影時間条件:フレームレート[14],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	38	[廃止]	37	36	35	[廃止]	[廃止]	34	[廃止]	33	32
選定番号	2018-270-K	2018-269-K	2018-267-K	2018-263-K	2018-262-K	2018-261-K	2018-260-K	2018-259-K	2018-258-K	2018-257-K	2017-255-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱コムテック	アサヒリサーチ㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱コムテック	㈱アルファ・デボ	㈱アルファ・デボ	㈱ワーテックス	㈱シルバーアイ	セルスター工業㈱	㈱トワード
機器の名称	i-safe simple4	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	i-safe simple3	2カメラタイプ ドライブレコーダー	2カメラタイプ ドライブレコーダー	XLDR-L3	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ECO-SAM/DR
型式	DC-DR651(T)	Driveman TR-2	TR-790	592817 TSR-T5WiFi	DC-DR531(T)	X9DC	MT-3500BL	XLDR-L3KG-B	STM-102BC	TR-750	SJ-X26D
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 210万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 100万画素(メイン)	CMOS 200万画素	CMOS 223万画素
映像解像度	FHD(1920×1080)他	FHD(1980×1080)	FHD/HD/D1	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)他	HD((1280×720、メイン)	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)他
前方映像のフレームレート(fps)	29	15/25/30.5	30	30	29	2/5/10/20/25/30	30	10/15/30	5/10/30	30	30
記録媒体および最大容量	microSD 32GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	MicroSDカード 8GB~128GB(オプション)	microSD 32GB (16GB付属)	micro SD 128GB (32GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.1※	0.1※	1.0※	47※	0.3※	0.125※	0.156※	0.11※	0.43※	0.24※	0.2※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	8:2	7:3	7:2	常時68%・イベント22%・駐車 10%	8:2	—	3:7	16:1	7:3	7:2	6:4
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	60	20	25	20	60	30	約20	30	25	60
	任意設定	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	イベント前/後	可変	10/10~43	5/20	10/10	可変	1~30	5/15	約5/約15	10/20	5/20 1~59/1~59
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	—	—	—	○	—	○	○	—	○	—	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	120	92	115.8	120	136	104	92	114.3	116	115.8
	垂直	60	48	60.2	90	70	80	67	67	90	60.2
増設可能カメラ台数	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	1	—	—	1	—	— (標準2カメラセット)	—	1
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能	—	—	(堀場製作所製)	—	—	—	—	—	—	(堀場製作所製)	—
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能	—	—	—	—	—	○(wi-fi)	—	—	—	—	—
バックアップ電源	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[29],撮影映像解像度 [SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[WVGA]	※撮影時間条件:フレームレ ート[29],撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解像 度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像 度[FHD]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	31	30	29	28	27	26	25	24	23	[廃止]	
選定番号	2017-253-K	2017-250-K	2017-249-K	2017-248-K	2017-247-K	2017-246-K	2017-242-K	2017-241-K	2017-233-K	2017-232-K	2016-230-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ジェットノウエ	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	セルスター工業㈱	㈱ワーテックス	㈱JK TECH	㈱コムテック	㈱青木製作所	
機器の名称	TEAM SMART RECORDER	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS	XLDR-L2	XLDR-L2	ドライブレコーダー	XLDR-L2	ドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	フォーマットフリー・2カメラ対応 ドライブレコーダー	
型式	TSR-TAT2GPS	XLDR-ADAS-IR-B	XLDR-ADAS-NR-B	XLDR-ADAS-B	XLDR-L2KG-IR-B	XLDR-L2KG-NR-B	TR-690	XLDR-L2KG-B	S-3300	DC-DR511(T)	AMEX-A05TR	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 92万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 500万画素	C-MOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FHD/HD/D1	FHD(1920×1080)	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	フルHD(1920×1080)	
前方映像のフレームレート(fps)	27~MAX30	30	30	30	10/15/25	10/15/25	30	10/15/30	(前方) MAX30 (Zoom) 17~20	29	5/10/15/20/29.5	
記録媒体および最大容量	microSD 128GB	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	MicroSD 64GB 32GB付属	microSD 32GB (8GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	31※	0.12※	0.12※	0.12※	0.11※	0.11※	0.24※	0.16※	—	0.2※	0.25※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	常時70%・イベント20%・駐車 10%	8:1	8:1	8:1	5:3	5:3	7:2	5:3	—	8:2	—	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	30	約20	約20	約20	約24~約40	約24~約40	25	25~40	20	60/120	30
	任意設定	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	イベント前/後	15/15	約5/約15	約5/約15	約5/約15	約10/約14~30	約10/約14~30	5/20	約10/約15~30 ([[後]はデータ容量による)	10/10	自動	10/2~20
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前方カメラ 画角(度)	水平	120	112	112	112	92	92	115.8	92	99(Zoom 36)	136	105
	垂直	90	60	60	60	67	67	60.2	67	52(Zoom 20)	70	58
増設可能カメラ台数	1	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	—	—	1
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デジタコ連動機能	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
通信機能	—	—	—	—	—	—	—	—	○(Wi-Fi)	—	—	
バックアップ電源	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1:720×420]	※撮影時間条件:カメラ[2台], 撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台], 撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台], リヤカメラ形状変更による型式変更: XLDR-ADAS-R-B⇒XLDR- ADAS-NR-B(R3.3.1)	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[29], 記録画質[高]、撮影映像解像度 [SD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]、撮影映像解像度 [FHD]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	22	21	20	19	18	17	16	15	[廃止]	[廃止]	14
選定番号	2016-226-K	2016-224-K	2016-223-K	2016-221-K	2016-220-K	2016-219-K	2016-217-K	2016-216-K	2016-215-K	2016-214-K	2016-210-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型
製造販売者等(申請者)	セルスター工業㈱	ビューテック㈱	㈱日本ビューテック	㈱シルバーアイ	㈱コムテック	㈱JKTECH	㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ	アサヒリサーチ㈱	㈱コムテック
機器の名称	ドライブレコーダー	FirstView	小太郎 4ch	2カメラセパレートドライブレコーダー	i-safe simple GPS	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	Drveman GP-T1	i-safe Separate
型式	TR-670	V1HD	VHR-400M	DR-1200J	DC-DR411(T)	S-2500	STM-102	STM-101	DR-210WH	GP-T1	DC-DR430(T)
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 33万画素	CMOS 52万画素	CMOS 100万画素	CMOS200万画素	CMOS 100万画素 他	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素 他	CMOS 400万画素	CMOS 100万画素
映像解像度	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	D1(720×480)	960H(976×496)	HD(1280×720)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)他
前方映像のフレームレート(fps)	30	7/15/30	30	30	30/20/10	10/15/30	5/10/30	5/10/30	30	7.5/27.5/30/45/60	10/20/30
記録媒体および最大容量	micro SD 64GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 256GB	SD 128GB (32GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB	SD 128GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 64GB	micro SD 32GB (8GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.7	0.2	1.3 [※]	0.6 [※]	0.1 [※]	1.0 [※]	0.4 [※]	0.4 [※]	0.2 [※]	0.17 [※]	0.13 [※]
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	7:2	9:1	-	7:3	8:2	8:2	7:3	7:3	75:25	常時のみ	8:2
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	25	20	60	30	60	20	30	30	5分	60(ファイル単位により変化)
	任意設定	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	イベント前/後	5/20	10/10	0/60	10/20	自動	10/10	10/20	10/20	-	可変
記録方法	トリガ	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	116.3	107	120	120	104	99	116	116	120	114
	垂直	59.6	80	90	89	74	52	90	90	90	60
増設可能カメラ台数	-	-	4	- (標準2カメラセット)	-	- (標準3カメラセット)	1	-	-	-	-
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※カメラは別途購入要(複数種から選択可) ※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1],音声録音有	※撮影時間条件:カメラ[2台]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[3台],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],撮影映像解像度[2K]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[SD]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	13	12	[廃止]	[廃止]	11	
選定番号	2016-209-K	2016-208-K	2015-206-K	2015-205-K	2015-204-K	2015-203-K	2015-196-K	2015-195-K	2015-194-K	2015-193-K	2015-189-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱綾瀬設備工業	アサヒリサーチ㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットノウエ	アサヒリサーチ㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱イーテック	㈱日本ヴェーテック	㈱ジェットノウエ	㈱青木製作所	㈱コムテック	
機器の名称	CAR DVR ST-102DA	DrvemanTR-1	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	Driveman T1080GS	Drveman T1080s α	JANUS	1カメラ用ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	フルタイムHDドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	
型式	ST-102DA	TR-1	TR-610	592803 TSR-T2	T1080GS	T1080s α	GW-200	VF-DVR-001	TSR-T3GPS	AMEX-A04HDTR	DC-DR510(T)	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 100万画素	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素	CMOS 500万画素	CMOS 400万画素	CMOS 130万画素	CMOS 209万画素	CMOS 92万画素	CMOS 150万画素	CMOS 400万画素	
映像解像度	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	200万画素	
前方映像のフレームレート(fps)	10~30	14/28	30	28-30(変動)	27.5/30	30/45/60	2~30	30	28-30変動	30(可変)	29	
記録媒体および最大容量	SD 64GB	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (16GB付属)	micro SD 16/128GB (16GB付属,128GBは専用フォーマット要)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)	SDカード 32GB	micro SD 32/256GB (256GBは専用フォーマット要) (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	1.5※	0.21※	0.16※	0.5※	0.3※	0.4※	0.7※	0.2※	0.8※	0.5※	0.3※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	-	7:2	出荷時設定:常時60%・イベント20%・パーキング20%	-	-	10:0	-	出荷時設定:常時75% / イベント5% / パーキング25%	7:2 (緊急0.5/モーション0.5)	8:2	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	0~40	30	40~80	30	300~330	300~330	34	360	20	30	40
	任意設定	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	イベント前/後	0~20/0~20	10/20	20~60/20	15/15	-	-	4/30	180/180	10/10	10/10(自動可変)	10/30
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	常時記録	-	-	○	○	-	-	○	-	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	115	102	107	120	130(HD選択時)	115	120	105	120	90	120
	垂直	86	60	56	90	75(HD選択時)	65	70	70	90	50	62
増設可能カメラ台数	- (標準2カメラセット)	- (標準2カメラセット)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	△(Wi-Fi)	-	-	-	-	
バックアップ電源	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	
備考	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[10],記録画質[低],撮影映像解像度[HD,D1]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[10],記録画質[低],撮影映像解像度[HD,D1]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[28~30],記録画質[標準],撮影映像解像度[D1]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[28~30変動],撮影映像解像度[WVGA]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[29],撮影映像解像度[SD:720×480],記録画質[高画質]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	10	9	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	8	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2015-187-K	2015-186-K	2015-179-K	2015-176-K	2015-175-K	2015-174-K	2015-173-K	2015-171-K	2014-170-K	2014-169-K	2014-168-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	株式会社ITSグリッド	株式会社ワーテックス	エレコム株式会社	株式会社TCL	株式会社TCL	株式会社TCL	セルスター工業株式会社	株式会社ユビテル	株式会社アルファ・デボ	株式会社ジェットイノウエ	匠技研株式会社(株式会社ベストテクニカルサービス)	
機器の名称	スマーティクスアイ	XDR-66KG	ドライブレコーダー	スマートレコTouch i	スマートレコTouchUrban	スマートレコ HD+	ドライブレコーダ	トラック法人専用ドライブレコーダー	業務用2ch対応ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	ドライブレコーダー	
型式	PSE-3010	XDR-66KG-B	LVR-HSD315HWG	WHSR-4109	WHSR-3619	WHSR-3219	TR-570	BU-DR HD630T	VD-8500WHG Pro	592872 TSR-T1	TK-V2-HD1	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素	CMOS 126万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	HD(1280×720)	SVGA(800×600) 他	HD(1280×720) 他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	FHD(1920×1081) 他	FHD(1920×1080) 他	HD(1280×720) 他	HD(1280×720) 他	HD(1280×720)	
前方映像のフレームレート(fps)	1/5/10/20/30	20/25/30	1~30	最大30	最大30	最大30	30	1~30fps, 2/1fpm, 12/6fph	30	30	30	
記録媒体および最大容量	SD 128GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]	1.0※	1.0※	0.5※	0.3※	0.3※	0.3※	1.0※	0.9	0.2※	0.8※	0.42※	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	8:2	4:1	6:4	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	3:1	7:3	9:1	8:0.5:1.5 常時:イベント:駐車	駐車録画:30ファイル イベント録画:10ファイル 常時録画:上記を除いた残り	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	10~30	30	4~36	20	20	20	40~100(条件による)	20,30,40,50,60	カード容量の10%~30%	20	30
	任意設定	○	○	○	—	—	—	—	○	上記に順ずる	—	—
	イベント前/後	5~10/5~20	10 / 20	2~6 / 2~30	10 / 10	10 / 10	10 / 10	前後20以上を記録	各記録時間に対し3パターン選択可	10 / 15~60	10 / 10	15 / 15
記録方法	トリガ	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—
	常時記録	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	103	104	93	85	100	90	110	128	100	120	112.5
	垂直	60	80	70	50	53	50	64	96	80	90	81.3
増設可能カメラ台数	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デジタコ連動機能	△	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
通信機能	○	—	Wi-Fi	—	—	—	—	—	—	—	—	
バックアップ電源	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	
備考	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[低]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]選定解除(生産中止)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1(720×480)]	※撮影時間条件:カメラ[2台]撮影映像解像度[HD前方]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[WVGA],外部入力[室内カメラ]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	












ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	7	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	6	[廃止]	[廃止]
選定番号	2014-165-K	2014-163-K	2014-162-K	2014-160-K	2014-158-K	2014-157-K	2014-155-K	2014-154-K	2014-153-K	2014-151-K	2014-148-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱ユビテル	セルスター工業㈱	コスモシステム㈱	エコモット㈱	エコモット㈱	㈱イーテック	㈱ケイティアル	㈱ユビテル
機器の名称	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	トラック法人専用 ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	VIEW-i HD Ruby	Pdrive	Pdrive	JANUS	ITB-100HDH	ドライブレコーダー
型式	TR-390	TR-350	JSN-02GPS	BU-DR R605T	TR-360	VHDR-2100	MVTZ-100	MVTZ-100NET	GN-100	ITB-100HDH	BU-DRR603T
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素
映像解像度	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	1ch時 車外30 2ch時 車外15/車内7	30	10.15.20.25.30	1~30	30	20(最大)	5~30	5~30	5~30	15~30	1~30
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	SD 16GB (8GB付属)	SD 16GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.8	0.8	0.8※	0.3※	0.8	0.5※	1.5※	1.5※	2.5※	0.8※	0.3※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	3:1	3:1	6.2:3:0.5:0.3 常時:イベント:駐車:写真	-	3:1	7:3	-	-	0~90% 任意設定可	-	7:3
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	30	30	20,30	30	10~20	10~60	10~60	1~31	30	20/30
	任意設定	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○
	イベント前/後	10 / 20	10 / 20	15 / 15	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	10 / 20	5~10 / 5~10	5~30 / 5~30	5~30 / 5~30	1 / 1~30	15 / 15
記録方法	トリガ	-	-	○	-	-	○	○	-	-	○
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	114	114	120	110	114	105	90	90	93	108.7
	垂直	60	60	90	88	60	50	67.7	67.7	70	78.5
増設可能カメラ台数	- (標準2カメラセット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	○(3G)	○(Wi-Fi)	-	-
バックアップ電源	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○
備考			※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:記録画質 [32kB]	※モニター付き	※撮影時間条件:カメラ[2台 (標準)],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[HD]	※別途通信契約要 ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD],(サーバ保管機能利 用時はその他の設定が異な り,録画時間も変化します)	※WiFi対応 ※撮影時間条件:フレームレート [10],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[24], 撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:記録画質 [32kB] 選定解除(生産終了,後継機 移行)

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2013-144-K	2013-143-K	2013-132-K	2013-131-K	2013-130-K	2013-129-K	2013-128-K	2013-127-K	2013-124-K	2013-123-K	2013-122-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱アルファ・デポ	㈱コムテック	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱青木製作所	㈱イーテック	セルスター工業㈱	
機器の名称	2カメラタイプドライブレコーダー	i-safe simple GPS	レコディアUシリーズ(2チャンネル)	レコディアUシリーズ(1チャンネル)	レコディアVシリーズ(2チャンネル)	レコディアVシリーズ(1チャンネル)	Dvr-GALUDA	DVR-NEO	ドラレコ1TR	NEXTV2 HD	Dvr-GALUDA	
型式	VD-1600HD Pro	DC-DR410(T)	U2 HD-T	U1 HD-T	V2 HD-T	V1 HD-T	TR-290	GE-12GPS	AMEX-A01GTR	N-2HD	TR-260	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 123万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	
映像解像度	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	VGA (640×480)	HD (1280×720)	VGA (640×480)	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート(fps)	30	5~30	15	15	15	15	室内カメラON時:15 室内カメラOFF時:22	30	20	5~30	22	
記録媒体および最大容量	micro SD 128GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 16GB (4GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:2・8GBから選択)	SD 64GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]	0.3※	0.13※	0.5※	0.7※	0.5※	0.7※	0.9※	1.0※	1.2※	未公表	0.9※	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	9:1	常時:20~85% イベント:12~50件	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	3:1	8.2:0.5:1:0.2:0.1 常時:イベント:駐車:手動:写真	-	0~90% 任意設定可	3:1	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	25~80	70~140	20	20	20	20	20	20	35	2~30	30
	任意設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	イベント前/後	10 / 15~60	全体で70~140 (ファイル単位記録)	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	15 / 20	0 / 2~30	10 / 20
記録方法	トリガ	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	104	105	98	98	80	80	90.3	120	97	130	97
	垂直	80	80	65	65	59	59	62	90	70	80	69.8
増設可能カメラ台数	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	- (標準2カメラセット)	-
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※標準は1カメラ ※撮影時間条件:カメラ[2台],撮影映像解像度[HD前方]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレート[22]	※撮影時間条件:記録画質[標準],外部入力[室内カメラ] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレート[20]	選定解除(生産終了)	※モニター付き ※撮影時間条件:フレームレート[22]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]
選定番号	2013-121-K	2013-120-K	2013-119-K	2013-118-K	2013-117-K	2013-115-K	2013-113-K	2013-111-K	2013-110-K	2013-103-K	2013-102-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ	㈱ホワイトハウス	㈱ホワイトハウス	富士ソフト㈱	富士ソフト㈱
機器の名称	Dvr-GALUDA	Dvr-GALUDA	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro	UVC1000	UVC1000	UVC1000	スマートレコ	スマートレコHD	B8HD2	B8HD
型式	TR-250	TR-17	DER-910G	DER-710P	UVC1000-SDT-WRG	UVC1000-WiFi-WRG	UVC1000-3G-WRG	WHSR-231	WHSR-321	B8HD2	B8HD
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 130万画素	DMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480)	HD (1280×720)	HD (1280×720)	HD (1280×720)
前方映像のフレームレート(fps)	22	15～22	8.5～15	17～30	HD:5～30 VGA:5～60	HD:5～30 VGA:5～60	HD:5～30 VGA:5～60	30(最大)	30(最大)	30	30
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 16GB (4GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (32GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]	0.9※	0.9※	1.0※	1.0※	1.0※	1.0※	1.0※	1.0	0.3※	0.4※	0.4※
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	3:1	3:1	7:3	7:3	8:2 またはイベント2007ファイルまで	8:2 またはイベント2007ファイルまで	8:2 またはイベント2007ファイルまで	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	4:1 (16GB SDカード使用時)	4:1 (16GB SDカード使用時)
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	30	20	10～30	10～30	10～60	10～60	10～60	60～120	20	20
	任意設定	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—
	イベント前/後	10 / 20	10 / 10	5～15 / 5～15	5～15 / 5～15	5～30 / 5～30	5～30 / 5～30	5～30 / 5～30	15 / 15	5 / 15	10 / 10
記録方法	トリガ	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
	常時記録	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	97	90.3	140	140	118	118	118	120	90	104
	垂直	69.8	62	120	120	73	73	73	90	50	42
増設可能カメラ台数	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	1	1	1	1	1	1	—
運転者用カメラの分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能	—	—	—	—	—	○	3G	—	—	—	—
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:フレームレート[22]	※撮影時間条件:フレームレート[22]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[19.5] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレート[19.5] 選定解除(生産終了)	※別途専用Webサイト利用料要 ※撮影時間条件:記録画質[最高](7段階)	※別途専用Webサイト利用料要 ※撮影時間条件:記録画質[最高](7段階)	※別途専用Webサイト利用料要(3G通信費含む) ※撮影時間条件:記録画質[最高](7段階)	選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[前方17/外付13],撮影映像解像度[前方HD/外付VGA]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2013-101-K	2013-099-K	2013-097-K	2013-094-K	2013-092-K	2012-089-K	2012-084-K	2012-082-K	2012-081-K	2012-080-K	2012-070-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ワーテックス	㈱QNEOジャパン (㈱エムアンドケイ)	㈱ワーテックス	㈱コムテック	三研メディアプロダクト㈱	㈱ユピテル	日商エレクトロニクス㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱エムアンドケイ	㈱アルファ・デポ	㈱ビー・エス・ディー	
機器の名称	XDR-2CAM-KG	風神雷神	XDR-55KG	アイセーフ W(ダブル)	Car Driver Safety	ドライブレコーダー	くるま-i	DVR-NEO	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	単眼タイプドライブレコーダー	DRIVE-ONE HD-T	
型式	XDR-2CAM-KG-B	FU-JIN,RAIJIN	XDR-55KG-B	DC-DR1000	TP-6000	BU-DR HD6T	MVT-100NET	GE-11GPS	BEWEIS-V1GT	VD-1500MG Pro	DRIVE-ONE HD-T	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 150万画素	CMOS 30万画素	CMOS 135万画素	CMOS 120万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	SVGA (800×600)	FHD (1920×1080)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SXVGA (1280×960) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	
前方映像のフレームレート(fps)	20	1~30	20/25/30	5/10/20	5~30(最大)	1~30	5~30	30	13.5(最大)	30	5~30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)	SD 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属) 512MB内蔵フラッシュメモリ(緊急時録画用)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	-	1.4※	1.0※	0.8※	-	-	-	-	-	1.0	未公表	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	75:25	3:1	常時+イベント30件または イベント100件	-	-	-	-	-	9:1	9:1	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	30	30	30	30/(100)	常時記録	20/30	2~60	20	20	カード容量の15%固定	30
	任意設定	-	-	○	○	固定	○	○	固定	固定	-	○
	イベント前/後	10 / 20	10 / 20	10 / 20	20~90/10	15/15	10/10, 12/8, 15/5 18/12, 20/10	(最大)30/30	10/10	10/10	10/10	15/15
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	常時記録	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	107	91.1	119	105	110	131	90	107	120	104	116
	垂直	90	47.9	96	78	80	96	67.7	90	86	80	86
増設可能カメラ台数	1	1	-	- (標準2カメラセット)	- (標準2カメラセット)	-	-	-	-	-	-	- (標準2カメラセット)
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
備考		※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準]	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(生産終了)		選定解除(生産終了)	※EMS機能あり ※オプション:別途通信費にてクラウドサービス(データ管理)	選定解除(モデルチェンジ)	選定解除(販売終了)		※microSDHCカードに不具合発生時は、内蔵フラッシュメモリに映像録画可能	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	5	[廃止]	4	[廃止]	3	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2012-069-K	2012-068-K	2012-065-K	2012-064-K	2012-060-K	2012-059-K	2012-056-K	2012-054-K	2012-036-K	2012-035-K	2012-032-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱セラヴィ	㈱セラヴィ	㈱ITSグリッド	㈱アイ・シー・エル	㈱ノーティス	アヤリシステム㈱	㈱NPシステム開発	トム通信工業㈱	㈱アイ・シー・エル	㈱エムアンドケイ	㈱ユビテル	
機器の名称	ドライブレコーダー CARPA-10H	ドライブレコーダー CARPA-11H	スマートアイ	BLACK BOX	リスク分析型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー「DIMO」	ドライブレコーダー本体	ドライブレコーダー	BLACK BOX	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	ドライブレコーダー	
型式	CARPA-10H	CARPA-11H	PSE-7010	IDR-110A	LNP-1000	TM-201A	NDR-200	TM-V731A12-T1	IDR-100A	BEWEIS-V2T	BU-DRR600T	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 135万画素	CMOS 27万画素	CMOS 31万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 135万画素	CMOS	CMOS 30万画素	
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SXGA (1280×1024)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	
前方映像のフレームレート(fps)	24	24	5~30	5~30	5~25	15(最大)	前15+後15(最大)	10/15	5~30	各30(最大)	1~30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 16GB (8GB付属)	SD 32GB	SDHC 32GB (2GB付属)	SD 32GB	SD/SDHC 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	SD 16GB (2GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]	-	-	2.0*	-	6.0*	-	0.8*	1.0*	-	-	-	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	-	-	8:2	-	-	-	2:8 任意設定可	-	-	-	-	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	-	0~60	-	-	20	20~60	60~180	-	2~35	20,30	
	任意設定	-	○	-	-	○	○	-	-	○	○	
	イベント前/後	30/30	30/30	0~60/0~60	15/15	-	10/10	○	-	15/15	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	
記録方法	トリガ	-	-	-	-	○(ソフト対応)	○	-	-	-	○	
	常時記録	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	○	-	○(ソフト対応)	○	-	○	-	○	-	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ画角(度)	水平	103.1	103.1	120	87.5	93	95	90	180=(101度×前2カメラ)	87.5	93	
	垂直	83.9	83.9	58	62.2	72	72	75	72	62.2	70	
増設可能カメラ台数	-	1	1	1	3	-	- (標準2カメラセット)	2 (本体前方2カメラ)	1	- (標準2カメラセット)	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
備考			※撮影時間条件:カメラ[2台],撮影映像解像度[HD]	選定解除(生産終了)		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[25],記録画質[標準]		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15]	選定解除(生産終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	[廃止]	[廃止]	2	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	
選定番号	2012-026-K	2012-025-K	2012-024-K	2012-023-K	2012-022-K	2012-021-K	2012-020-K	2012-018-K	2012-017-K	2012-016-K	2012-015-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱ ピットイン	㈱ ピットイン	㈱エフ・アール・シー	㈱エフ・アール・シー	㈱ビー・エス・ディー	㈱ホワイトハウス	㈱ホワイトハウス	㈱アルファ・デボ	㈱アルファ・デボ	㈱綾瀬設備工業	㈱コムテック	
機器の名称	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro	FOCUSAVOR	FOCUSAVOR	DRIVE-ONE MINI-T	スマートレコ Single	スマートレコ 1ch	単眼タイプドライブレコーダー	2カメラタイプドライブレコーダー	CAR DVR NEXT V2X	アイセーフ ジョージ Pro II	
型式	DER-910G	DER-710P	FC-708DRT	FC-77DRT	DRIVE-ONE MINI-T	WHSR-110	WHSR-221	VD-1500G8	VD-7000W Pro	NEXT V2X	DC-DR350	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	
映像解像度	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート(fps)	8.5~15	17~30	2~15	2~15	15	30(最大)	30(最大)	30	30	1~30	5/10/20	
記録媒体および最大容量	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (4GB付属)	SDHC 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB・16GB計2枚付属)	SDHC 32GB	micro SD 4GB (4GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	-	-	0.5※	0.5※	未公表	-	-	1.0	0.4※	3.0※	0.8※	
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	-	-	-	-	未公表	-	-	9:1	9:1	-	常時+イベント30件	
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	10~30	10~30	20	20	2分~4分	1分~2分	1分~2分	カード容量の15%	カード容量の15%~30%	-	30
	任意設定	○	○	-	-	○	-	-	-	上記に順ずる	-	-
	イベント前/後	5~15/5~15	5~15/5~15	10/10	10/10	1~3分/1分	15/15	15/15	10/10	10/10~60	未公表	20/10
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	常時記録	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	140	140	90	90	120	85	120	104	124	93	105
	垂直	120	120	67	67	90	75	90	80	93	70	78
増設可能カメラ台数	- (標準2カメラセット)	-	-	-	-	-	1	-	1	- (標準2カメラセット)	-	
運転者用カメラの分類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	○	
備考	選定解除	選定解除	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準]	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準]		選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)		※撮影時間条件:カメラ[2台]	※撮影時間条件:フレームレート[10],記録画質[中] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型109型式】

No.	[廃止]	1	[廃止]	[廃止]
選定番号	2012-010-K	2012-006-K	2012-003-K	2012-002-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	コスモシステム(株)	株式会社ITSグリッド	株式会社ワーテックス	株式会社ドライブ・カメラ
機器の名称	HDドライブレコーダー	スマートアイ	XLDR-501G&E	Witness-Light-G
型式	DRS-8000	PSE-1020	XLDR-501G&E-B	WN-LIGHT-GT
機器の外観				
カメラ仕様	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 32万画素
映像解像度	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	30(最大)	5~30	20/25/30	30(最大)
記録媒体および最大容量	SDHC 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	SD 16G (付属:8・16GBから選択)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.5※	5.0※	—	—
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	—	6:4	—	—
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	前 2~6/後 2~30	30~60	30
	任意設定	○	○	○
	イベント前/後	2~6 / 2~30	20~30/10~30	10/20
記録方法	トリガ	—	—	—
	常時記録	○	—	—
	トリガ+常時記録	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○
	速度パルス	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	○	—
	ブレーキ	—	○	—
	バック信号	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	93	90	77
	垂直	70	58	57
増設可能カメラ台数	—	—	—	—
運転者用カメラの分類	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—
デジタコ連動機能	—	—	—	—
デジタコ一体型	—	—	—	—
通信機能	—	○	—	—
バックアップ電源	—	○	○	○
備考	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:外部入力 [有]		選定解除(後継機へ移行)