

No.		113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103
選定番号		2026-448-K	2026-447-K	2026-442-K	2026-441-K	2025-436-K	2025-435-K	2025-433-K	2025-432-K	2025-431-K	2025-430-K	2025-429-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型
製造販売者等(申請者)		日本電気㈱	日本ビューテック㈱	日本電気㈱	㈱ジェットイノウエ	プログレス㈱	㈱エフトラスト	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	ヴァクロン㈱	ヴァクロン㈱	ヴァクロン㈱
機器の名称		くろみえドライブレコーダ D400(通信型)	撮太郎3	くろみえドライブレコーダ D400(通信型)	ドライブレコーダー	プログレス業務用ドライブレコーダー	2chドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダ	ドライブレコーダ	ドライブレコーダ
型 式		F100-000005-X02	VF-DVR-302	F100-000005-X01	D-125	PR-1000	FT-200BC	TR-33	TR-54	VVN-MD82D	VVH-MDE46D	VVN-CBN37A
機器の外観												
カメラ仕様		前方/車内/後方 カラーCMOS 200万画素	CMOS 約200万画素	前方/車内/後方 カラーCMOS 200万画素	CMOS 370万画素	CMOS 200万画素	CMOS200万画素	車外用/車内用: CMOS 200万画素	車外用/車内用: CMOS 200万画素 後方用: CMOS200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		FullHD (1920x1080)	FHD (1920 × 1080)	FullHD (1920x1080)	2K 2560 × 1440P	FHD (1920 × 1080)	FHD (1,920 × 1,080)	FullHD/HD/D1	FullHD/HD/D1	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
前方映像のフレームレート (fps)		27.5/20.5/15.5/10.5	30fps	27.5/20.5/15.5/10.5	27.5fps	27.5	27/9/5	30	30/10	30/15	30/15	30/15
記録媒体および最大容量		microSD 最大256GB (128GB付属)	microSD 128～512GB	microSD 最大256GB (128GB付属)	〈別売品〉MicroSD 8GB~256GB	microSD 128GB (128GB付属)	SD128GB (32GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	標準SD 256GB オプション	標準SD 256GB オプション	標準SD 256GB オプション
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640 × 480],音声[有],外部入力[無]		0.6	0.6	0.6	0.1	0.4	0.1	3.0	3.1	0.3時間／1Gあたり	0.3時間／1Gあたり	0.3時間／1Gあたり
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		8.2:1.8	—	8.2:1.8	7 : 3	6.5 : 3.5	—	7.3:2	7.4:2	7:3	7:3	7:3
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	20秒	30秒	20秒	60	20	30	25秒	25	SDカード45	SDカード45	SDカード45
	任意設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	イベント前／後	15/5	10秒/20秒	15/5	—	8/12	10/20	5秒/20秒	5/20	SDカード30／15	SDカード30／15	SDカード30／15
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
前方カメラ画角(度)	水平	120.4	112	120.4	108	128	142	116°	119	120	120	160
	垂直	63.8	62	63.8	80	65	82	59°	62	68	68	90
増設可能カメラ台数		2(インカメラ+リアカメラ)	1	2(インカメラ+リアカメラ)	1	2	1	1	1	8	4	1
運転者用カメラの分類		Ⅱ	該当なし	Ⅱ	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
	型式番号 (別売)	F100-000005-X11	—	F100-000005-X11	—	—	—	—	—	AVM-F251C	AVM-F251C	AVM-F260C
デジタル連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○	—	○	—	—	—	—	—	Wi-Fi(オプション)	Wi-Fi(オプション)	Wi-Fi(オプション)
バックアップ電源		○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
備 考		別途通信契約要 ※撮影時間条件:フレームレート[15.5fps],記録画質[標準],影映像解像度[FHD]	別途SDカード購入、専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[中],撮影映像解像度[FHD]	別途通信契約要 ※撮影時間条件:フレームレート[15.5fps],記録画質[標準],影映像解像度[FHD]	別途SDカード購入要 商品コード692931に限る ※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]

申請者と製造販売者等の名称が異なる場合は、括弧書きで申請者名を表示しています。デジタコ一体型とは、ドライブレコーダーとデジタル式運行記録計とが一体またはセットとなっているものです。表中に国土交通省の型式認定番号を示します。型式の＊印には、任意の英数字が入ります。
この選定結果は、申請のあったドライブレコーダーについて、「貨物自動車用ドライブレコーダー選定ガイドライン規程」により、機器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査し、分類したものです。
選定結果は、ドライブレコーダーの使用過程時における実用性、利便性、機器の性能等を保証するものではありません。導入に際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。
備考欄に※のある機器は、ドライブレコーダーを活用するために専用ソフト等の購入又は別途通信契約を行う必要があり、それを前提に選定したものです。別売品等の詳細については、製造販売者、販売代理店等に確認願います。

No.		102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92
選定番号		2025-428-K	2025-427-K	2024-423-K	2024-422-K	2024-417-K	2024-416-K	2024-415-K	2024-404-K	2024-403-K	2023-402-K	2023-401-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		ヴァクロン(株)	ヴァクロン(株)	(株)エフトラスト	(株)エフトラスト	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	ヴァクロン(株)	ヴァクロン(株)	クラリオンライフサイクルソリューションズ(株)	(株)青木製作所	(株)INBYTE	セルスター工業(株)
機器の名称		ドライブレコーダ	ドライブレコーダ	2chドライブレコーダー	1chドライブレコーダー	4カメラ対応 AIドライブレコーダー 電源BOXタイプ	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	512GB対応ドライブレコーダー	コンパクト2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー
型 式		VVG-CBE07F	VVG-CBE07D	FT-200	FT-100	CF-4000A	VVA-CBE65 4G	VVA-CBE65 A	CLS-361FHT*	AMEX-A07PTR	ISDR-400T	TR-23
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS200万画素	CMOS200万画素	CMOS/200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	車外用/車内用: CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		1920×1080	1920×1080	FHD(1,920×1,080)他	FHD(1,920×1,080)	FHD(1920×1080P)	1920×1080	1920×1080	FullHD/HD/D1	フルHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FullHD/HD/D1
前方映像のフレームレート(fps)		30/15	30/15	27/9/5	27/9/5	27/15/9/5/1	30/15/10	30/15/10	30fps	2/10//20/29.5	29	30
記録媒体および最大容量		microSD 256GB オプション	microSD 256GB オプション	SD128GB (32GB付属)	SD128GB (32GB付属)	microSD 最大256GB 64GB付属	microSD 256GB (128GB付属)	microSD 256GB (128GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 512GB (付属 64GB)	マイクロSD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.3時間／1Gあたり	0.3時間／1Gあたり	0.1	0.2	0.13	0.3	0.3	0.0	0.3	0.11	0.1
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		7:3	7:3	－	－	パーティション無	9:1	9:1	7:02	パーティション無 (任意に分割可能)	7:4	7:02
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	SDカード45	SDカード45	30	30	20	10	50	25	30	20	25秒
	任意設定	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－
	イベント前／後	SDカード30／15	SDカード30／15	10/20	10/20	10/10	7/3	30/30	5/20	10/2～20	10/10	5/20
記録方法	トリガ	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	常時記録	－	－	○	○	○	－	－	○	○	－	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ドライバの運転操作信号	ウインカー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ブレーキ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	バック信号	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前方カメラ画角(度)	水平	120	120	142	142	185	105	105	188.6°	118	115	107
	垂直	68	68	82	82	93	55	55	102.8°	65	87	56
増設可能カメラ台数		－	－	1	－	2	1	1	1	1	1	－
運転者用カメラの分類		Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	該当なし	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	－
	型式番号 (別売)	－	－	付属	－	－	－	－	－	OP-A07RC-IR、OP-A07RC-IR2		－
デジタコ連動機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		Wi-Fi(オプション)	Wi-Fi(オプション)	－	－	－	Wi-Fi(同梱)・4G	－	－	Wi-Fi(オプション)	－	－
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	運転者用カメラは、変速装置、かじ取りハンドル操作の映像記録が可能な場所に設置すること ※撮影時間条件:フレームレート[27],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD]	「－」はないものがある ※撮影時間条件:フレームレート [27],記録画質[高画質],撮影映像解像度[VGA]	4G通信型、別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]	*は記載なし又はRを表記 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像解像度[FullHD]	外付け防水カメラ (オプション) ※撮影時間条件:フレームレート [29.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [29],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FullHD]

No.		91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
選定番号		2023-400-K	20223-399-K	2022-389-K	2022-387-K	2022-386-K	2022-381-K	2022-380-K	2022-379-K	2022-377-K	2022-376-K	2022-375-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		GODライブ㈱	㈱アルファ・デポ	㈱ユピテル	㈱エムモビリティ	㈱ワーテックス	㈱スマートバリュー	NH Technology合同会社	NH Technology合同会社	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱イーテック
機器の名称		DRIVE CHART 通信型ドライブレコーダー	3カメラタイプドライブレコー ダー(液晶内蔵型)	トラック法人専用 ドライブレコーダー	SKYEYE3220	XLDR-TK	GiEMS Eye	innowa Journey S (電源直結モデル)	innowa Journey Plus S (電源直結モデル)	XLDR-LF	XLDR-LF	3CH QHD HDR搭載 ドライブレコーダー
型 式		MV11-DCV02A	MQ500	BU-DR HD640T	RYK-MB3220	XLDR-TK**	GiEMS EyeT5S S**GS	JN007	JN009	XLDR-LF-IR	XLDR-LF	G-ON3
機器の外観												
カメラ仕様		400万画素	1/2.9CMOS	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	200万	200万/100万	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	SONY STARVIS 500万
映像解像度		フルHD(1920×1080)	FHD1080P	1080P(1920×1080)	1280×720	1920×1080/1280×720	FHD(1920×1080)	FHD:1920×1080/1280×720	FHD:1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	QHD(2560×1440)
前方映像のフレームレート(fps)		Max 27		1/5/10/15/30	30/15/10	29.1/ 10.1/ 4.9	30	27.5	27.5	29.1/19.1/ 4.9	29.1/19.1/ 4.9	2～60
記録媒体および最大容量		SDカード(32GB、128GB選 択可)32GB:常時録画18時 間、128GB:常時録画72時 間	microSD 256GB (64GB付属)	SD 16～128GB (16GB 付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	MicroSDカード 8GB～128GB(オプション)	microSDカード (最大32GB) 32GB付属	microSDカード (最大32GB) 32GB付属	microSD 128GB (32GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	maicroSD 1TB (128GB)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.6	0.3	0.8	—	0.4	0.3※	約9分弱 / 1GB	約2分半 / 1GB ※前後同時録画 最大約85分	0.4	0.2	0.2
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		9:1	8:1(4パターンで設定)	7:03	—	6:04	常時68%・イベント22%・駐車 10%	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	6:04	6:04	なし
イベント発生時 の撮影時間 (秒)	記録時間	20～30	30	20	10秒	約30	20	30 / 60	30 / 60	約30	約30	32
	任意設定	—	4パターンで設定	○	○	—	—	○	○	—	—	0～50%
	イベント前/後	1～15/15～30	10/10	10/10	7/3	10/20	10/10	—	—	約10/約20	約10/約20	2/30
記録方法	トリガ	○	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—
	常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	約120	125	135	120	106	120	125	125	106	106	140
	垂直	約80	65	71	67	55	90	61	61	55	55	80
増設可能カメラ台数		—	2	1	1(後方)	—	1	—	—	標準2カメラセット	—	2
運転者用カメラの分類		Ⅱ	—	Ⅲ	Ⅱ	—	—	—	—	Ⅲ	—	Ⅲ
	型式番号(別売)	—	—	OP-CM204S	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
バックアップ電源		○	○	○	○	○	—	リチウム内部バッテリー	リチウム内部バッテリー	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:フレームレート [13,Max27],記録画質[中画 質],撮影映像解像度[FHD]	※記録画質[標準],撮影映像 解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [1/5/10/15/30],記録画質[標 準],撮影映像解像度[VGA]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30/15/10],記録画質[高画 質],撮影映像解像度[HD]	**は文字がないものもある、1 カメラタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	**はSDカードのメモリー容量 に応じた数字を表記 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 リアカメラ後付け不可 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 前後タイプ ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	サブカメラ付きタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	1カメラタイプ ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映 像解像度QHD]

No.		80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70
選定番号		2022-374-K	2022-373-K	2022-367-K	2022-366-K	2022-365-K	2021-364-K	2021-361-K	2021-359-K	2021-358-K	2021-357-K	2021-356-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱ JK TECH	㈱コムテック	㈱エフ・アール・シー	㈱コムテック	辰巳屋興業㈱	辰巳屋興業㈱	辰巳屋興業㈱
機器の名称		ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	XLDR-88*	XLDR-88*	ドライブレコーダー	i-safe Simple6	ドライブレコーダー	i-safe Simple Plus2 GPS	2カメラドライブレコーダー	2カメラドライブレコーダー	2カメラドライブレコーダー
型 式		TR-72	TR-361	XLDR-88*KG-IR-B	XLDR-88*KG-B	XO-51P	DC-DR653(T)	NX-DR303DRT	DC-DR413(T)	SR-S11-DR	SR-S05-DR	SR-SD22
機器の外観												
カメラ仕様		車外用:CMOS 200万画素 後方用:CMOS100万画素	車外用/車内用:CMOS 200万画素 後方用:CMOS200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 1080P(FHD)	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	フロント:100万画素 バック:130万画素	フロント:100万画素 バック:130万画素	フロント:100万画素 バック:100万画素
映像解像度		FullHD/HD/D1	FullHD/HD/D1	1920×1080/1280×720	1920×1080/1280×720	FHD(1280*1080)+FHD(1280*1080)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	1280×720 HD	1280×720 HD	1280×720 HD
前方映像のフレームレート(fps)		30	30	29.1 / 19.1 / 4.9	29.1 / 19.1 / 4.9	〈前方〉10/20/30	27.5fps	27.5	27.5fps	5fps 10fps 30fps	5fps 10fps 30fps	5fps 10fps 30fps
記録媒体および最大容量		microSD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	microSD 256GB (32GB付属)	MicroSD 256GB (32GB 付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.1	0.0	0.2	0.4	7.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		7:02	7:02	6:04	6:04	7:3	8:02	0.7/0.3	8:02	7:03	7:03	7:03
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	25	25	約30	約30	20	60	60～180	60秒	90～400	90～400	80～305
	任意設定	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	イベント前／後	5/20	5/20	約10/約20	約10/約20	10／10	可変	60～180	可変	10/20	10/20	10/20
記録方法	トリガ	—	—	○	○	-	—	—	—	—	—	—
	常時記録	○	○	○	○	-	○	—	○	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	—	—	—	—	—	○最大2分	—	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	188.6	115	110	110	105	136	約106	136	116	116	116
	垂直	102.8	60	57	57	55	70	約57	70	90	90	90
増設可能カメラ台数		1 (付属)	1 (付属)	標準2カメラセット	—	2	—	—	—	1	1	1
運転者用カメラの分類	Ⅲ	Ⅲ	—	Ⅲ	—	Ⅱ	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	同梱	—	—	—	R215	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	WIFI	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		車外カメラ+後方カメラ ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像 解像度FullHD/HD/D1]	車外カメラ+車内カメラ+後方カメラ、*は文字がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート[30], 記録画質[標準],撮影映像解像度FullHD/HD/D1]	サブカメラ付きタイプ、デジタコ (自TDⅡ-52)との連携可、*は文字 がないものもある ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像解 像度[FHD]	1カメラタイプ、デジタコ(自TD Ⅱ-52)との連携可 ※撮影時間条件:フレームレート [29.1],記録画質[高],撮影映像 解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [10, 20, 30],記録画質[標準], 撮影映像解像度[FHD]	リヤカメラ搭載 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	前方カメラ、車内カメラ、後方 カメラ搭載 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[HD]

No.		69	68	67	66	65	64	【廃止】	63	62	61	60
選定番号		2021-349-K	2021-340-K	2021-339-K	2021-338-K	2020-335-K	2020-334-K	2020-331-K	2020-330-K	2020-329-K	2020-327-K	2020-325-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		エコモット㈱	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	㈱エフ・アール・シー	モバイルクリエイト㈱	MSネット㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱スマートバリュー	NH Technology合同会社	㈱青木製作所
機器の名称		Pdrive 通信型2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	通信型ドライブレコーダー	フロント／車内カメラタイプドライブレコーダー	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	GiEMS Eye	innowa Basics D	256GB対応ドライブレコーダー
型 式		TMX-DM03-CO	WTJ-S7	WTJ-N10	FC-DR210DRT	IM-A801	JTADRC-423	Driveman TR-21	NEW TSR-T5 (592723)	GiEMS EyeT5 16GS	BS002	AMEX-A07TR
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 200万画素	207万画素	207万画素	CMOS 200万画素	CMOS100万/200万画素 選択可	本体:CMOS 200万画素 別体:CMOS100万画素	前方カメラ210万画素 セカンドカメラ200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	フロント:200万画素 (バック:100万画素)	CMOS 200万画素
映像解像度		HD(1280×720)	FULL HD(1920×1080)	FULL HD(1920×1080)	FHD(1920×1080) HD(1280×720)	VGA 480×640 HD 720×1280	FullHD/HD/D1	前方 Full HD セカンド Full HD	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080)	フルHD(1920×1080)
前方映像のフレームレート(fps)		15/30	最大30f	最大30f	27.5	1～25	30	10,15,30.5	30	30	27.5	2/10/20/29.5
記録媒体および最大容量		MicroSD 32GB (最大:512GB)	MicroSDカード32GB (最大64GB)	MicroSDカード32GB (最大64GB)	microSD 32GB (32GB×1 付属)	SDカード 最大512GB 2スロット×256GB (付属なし)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD64GB (microSD16GB付属)	MicroSDカード 8GB～128GB(オプション)	MicroSDカード 8GB～128GB(オプション)	microSDカード(最大32GB) (16GB付属)	microSD 256GB (16GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.3※	0.2※	0.2※	0.26※	2.5※	0.2※	0.1※	0.3※	0.3※	0.04※ ※前後同時録画 最大約38分	0.253※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		0	10:3	10:03	3:1	パーティション無	7:02	—	常時68%・イベント22%・駐車10%	常時68%・イベント22%・駐車10%	5:4:1 (常時:イベント:静止画)	パーティション無 (任意に分割可能)
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	10	20	30	30	20	25	20	20	20	30	30
	任意設定	—	—	○	—	○	—	—	—	—	弱中強 3段階	○
	イベント前／後	6/4	10/10	2～30/2～30	5/25	10/10	5/20	10/10～43	10/10	10/10	0/90	10/2～20
記録方法	トリガ	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	常時記録	○	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	—	○最大2分	○	—	—	○	○	—	—
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	130	100	140	110	44～98	119	92	120	120	112	112
	垂直	67	55	120	60	33～81	62	48	90	90	60	58
増設可能カメラ台数		—	1	1	—	3	— (前方カメラ+車内カメラ)	— (標準2カメラセット)	1	1	—	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○	—	—	—	4G/WiFi	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○
備 考		別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [15/30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	別途ビューワーソフトあり ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	別途ビューワーソフトあり ※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	12V車のみ使用可能 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [29.5],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]

No.		59	58	57	56	[廃止]	55	54	53	52	[廃止]	51
選定番号		2020-324-K	2020-323-K	2020-321-K	2020-320-K	2020-319-K	2020-317-K	2019-312-K	2019-311-K	2019-308-K	2019-307-K	2019-305-K
分類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱シルバーアイ	セルスター工業㈱	Nauto Japan合同会社	㈱アルファ・デポ	㈱ウインズ・テクノロジー・ジャパン	㈱コムテック	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	GODライブ㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱エムモビリティ
機器の名称		2カメラドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ナウト車載機	3カメラタイプドライブレコーダー(液晶内蔵型)	3CHドライブレコーダー	i-safe Simple5	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	DRIVE CHART 通信型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	SKYEYE121
型式		STM-302BC	TR-36W	NAUTO	B35FDD	WTJ-E7	DC-DR652(T)	TR-61	TR-41	GC-DRT1-A	Driveman TG-T1	RYK-CC121W
機器の外観												
カメラ仕様		フロント:100万画素 (バック:100万画素)	CMOS 200万画素 (車内用:CMOS200万画素)	CMOS 32万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	車外用:CMOS 200万画素 車内用:CMOS 200万画素	本体:CMOS 200万画素 別体:CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	フロント:200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		1280×960 HD	FullHD/HD/D1	VGA(640×480)	HD(1920×1080)	FULL HD(1920x1080)	FHD(1920×1080)	FullHD/HD/D1	FullHD/HD/D1	FHD/HD	フロント:FHD セカンド:VGA	HD(1280×720)
前方映像のフレームレート(fps)		5/10/30	30	14	30	最大30	27.5	30	30	13/27	27.5	30/15/10
記録媒体および最大容量		SDHC 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	Micro SD 64GB (64GB付属)	microSD 128GB (64GB付属)	microSDカード 64GB (32GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (32GB付属)	microSDHC/SDXC 最大128GB, 付属無し	SD128GB (16GB付属)	microSD 32GB (32GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.3※	0.2※	0.78※	0.26※	0.2※	0.1※	0.2※	0.1※	0.3 / 0.6※	0.5※	—
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		0	7:02	常時撮影 1.0	8:1 (4パターンで設定)	0.3	8:02	7:02	7:02	20:01	—	—
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	80～305	25	10～60	30	20	60	25	25	20	60	10
	任意設定	○	—	—	4パターンで設定	—	—	—	—	—	—	○
	イベント前/後	10/20	5/20	5～30 / 5～30	10/20	10/10	可変	5/20	5/20	10/10	0-60/0-60	7/3
記録方法	トリガ	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○
	常時記録	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	△	○	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	△	○	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	116	188.6	90	126	100	136	117.9	119	132	108	118
	垂直	90	102.8	72	68	55	70	62.2	62	70	57	66
増設可能カメラ台数		—	1(内蔵)	— (赤外線インカメラ仕様)	2	2	— (2カメラセット)	— (標準2カメラセット(内蔵))	— (標準2カメラセット(外付け))	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○
バックアップ電源		○	○	—	○	○	○	○	○	○	○(スーパーキャパシタ)	○
備考		※撮影時間条件:フレームレート [5,10,30],記録画質[高画質], 撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※前方カメラ(オートモティ ブ仕様、広角レンズ)、赤外線 インカメラの2台カメラ仕様 ※撮影時間条件:フレームレート[14], 記録画質[高画質],撮影映像解 像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [最大30],記録画質[標準],撮 影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27/13],記録画質[高・低画 質],撮影映像解像度 [FHD/HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[高画質],撮 影映像解像度[HD]	別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30、15、10],記録画質[標準], 撮影映像解像度[HD]

No.		50	[廃止]	[廃止]	49	48	47	46	45	44	43	42
選定番号		2019-304-K	2019-302-K	2019-291-K	2019-290-K	2019-289-K	2019-287-K	2019-286-K	2019-284-K	2019-281-K	2018-280-K	2018-278-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱エムモビリティ	㈱ウインズ・テクノロジー・ジャパン	ウインズ・テクノロジー・ジャパン	㈱カーメイト	トコムス㈱	セルスター工業㈱	㈱カーメイト	㈱TCL	㈱コムテック	㈱日本ヴューテック	㈱ジェットイノウエ
機器の名称		SKYEYE104	3CH対応型ドライブレコーダー	簡易ドライブレコーダー	d'Action 360 S	RoadView8(ロードビューエイト)	ドライブレコーダー	d'Action 360	スマートレコ WHSR-532WP	i-safe Simple Plus GPS	撮太郎	TEAM SMART RECORDER
型 式		RYK-CC104W	WTJ-MK3	WTJ-N7	EMK5001	RV-800TA	TR-21	EMK3004	WHSR-532WP-T	DC-DR412(T)	VF-DVR-202	YM-201GH(592773)
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 30万画素	200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 2706万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 1,353万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS/200万画素	CMOS 100万画素
映像解像度		VGA(640×480)	FHD(1920×1080)	HD(1280×720)	2880×1440 他	FHD(1920×1080)	FHD/HD/D1	FHD(1,440×1,440)	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	1280×720P
前方映像のフレームレート(fps)		30/15/10/5	30	最大30	27.5	25.5	30	13.75	27.5	27.5	30	10/20/30
記録媒体および最大容量		microSD 32GB (8GB付属)	SDカード 128GB (32GB付属)	microSDカード 256GB (16GB付属)	microSD 128GB (128GB付属)	microSD 128GB (32GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 128GB (128GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (32GB付属)	SDカード 8GB～64GB
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		—	3※	0.2※	0.044※	—	0.3※	0.175※	0.2※	0.85※	0.19※	0.5※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		—	—	9:01	3:1	パーティション無	7:02	38:01:00	6.8:0.5:2.2:0.3 常時:イベント:駐車:駐車イベント	8:02	7:03	常時65%・衝撃25%・後方 10%
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	7	20	2～30	30(1ファイル)、60(2ファイル)	30	25	20	20	60	30	30
	任意設定	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	イベント前／後	4/3	10/10	2～30/2～30	前10秒＋後10秒を 含む最大2ファイル	10/20	5/20	10/10	5/15	可変	前15／後15	最大10/20
記録方法	トリガ	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	常時記録	○	○	○	—	—	○	—	○	○	—	—
	トリガ＋ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	95	145	140	360	110	116.3	360	90	136	112	120
	垂直	71	75	120	360	60	59.6	194	66	70	62	90
増設可能カメラ台数		—	2	1	—	1	—	—	—(標準2カメラセット)	—	1	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○	—	—	Wi-Fi	—	—	○(無線LAN)	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
備 考		別途クラウド契約要 ※撮影時間条件:フレームレート [30、15、10、5],記録画質[標準],撮影映像解像度[VGA]	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※前後2台のカメラで360° 映像 ※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度2880×1440,録画機能: 常時録画(1ファイル30秒 約247分)		※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD/HD/D1]	※撮影時間条件:フレームレート [13.75],記録画質[標準],撮影映像解像度[FHD] ※360° レンズ搭載(水平)、録画機能:常時録画(1ファイル1分、約30 時間)	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD],カメラ[2台]	※撮影時間条件:カメラ[1台],フレームレート[27.5],撮影映像解像度[FHD,HD,SD]	※撮影時間条件:フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]※オプションカメラ: CMOS/130万画素、画角水平115°、垂直90° ※設置済のバックアップカメラを繋げることが可能	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]

No.		【廃止】	41	40	39	38	【廃止】	37	36	35	【廃止】	【廃止】
選定番号		2018-277-K	2018-276-K	2018-273-K	2018-271-K	2018-270-K	2018-269-K	2018-267-K	2018-263-K	2018-262-K	2018-261-K	2018-260-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		Nauto Japan合同会社	セルスター工業㈱	㈱エフ・アール・シー	㈱エフ・アール・シー	㈱コムテック	アサヒリサーチ㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱コムテック	㈱アルファ・デボ	㈱アルファ・デボ
機器の名称		ナウト車載機	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	i-safe simple4	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	i-safe simple3	2カメラタイプ ドライブレコーダー	2カメラタイプ ドライブレコーダー
型 式		NAUTO	TR-31	NX-GigaDRT	NX-DR201DRT	DC-DR651(T)	Driveman TR-2	TR-790	592817 TSR-T5WiFi	DC-DR531(T)	X9DC	MT-3500BL
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 32万画素	CMOS 200万画素	CMOS 400万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 210万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		VGA(640×480)	FHD/HD/D1	QHD(2560×1440)他	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)他	FHD(1980×1080)	FHD/HD/D1	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)
前方映像のフレームレート(fps)		14	30	30/60	27.5	29	15/25/30.5	30	30	29	2/5/10/20/25/30	30
記録媒体および最大容量		Micro SD, 64GB (64GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB (32GB×1 付属)	microSD 32GB×2 (32GB×1 付属)	microSD 32GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	MicroSDカード 8GB～128GB(オプション)	microSD 32GB (16GB付属)	micro SD 128GB (32GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.78※	0.3※	0.6※	0.9※	0.1※	0.1※	1.0※	47※	0.3※	0.125※	0.156※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		常時撮影 1.0	7:02	5:05	7:03	8:02	7:03	7:02	常時68%・イベント22%・駐車 10%	8:02	—	3:07
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	10～60	25	60-120	30	60	20	25	20	60	30	20
	任意設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
	イベント前／後	5～30 / 5～30	5／20	10-70／10-70	5／25	可変	10/10～43	5/20	10/10	可変	1～30	5/15
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	○	○最大2分	—	—	—	○	—	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	144	115.8	115	110	120	92	115.8	120	136	104	92
	垂直	72	60.2	63	60	60	48	60.2	90	70	80	67
増設可能カメラ台数		— (赤外線インカメラ仕様)	—	—	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	1	—	1	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	(堀場製作所製)	—	—	—	—	(堀場製作所製)	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○	—	—	—	—	—	—	—	—	○(wi-fi)	—
バックアップ電源		—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
備 考		※前方カメラ、赤外線インカメラ の2台カメラ仕様 ※撮影時間条件:フレームレート [14],記録画質[高画質],撮影映像解 像度[VGA]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [30],記録画質[高画質],撮影 映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [27.5],記録画質[標準],撮影 映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[29],撮影映像解像度 [SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[WVGA]	※撮影時間条件:フレームレート [29],撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[FHD] 選定解除(販売終了)

No.		34	[廃止]	33	32	[廃止]	31	30	29	28	27	26
選定番号		2018-259-K	2018-258-K	2018-257-K	2017-255-K	2017-253-K	2017-250-K	2017-249-K	2017-248-K	2017-247-K	2017-246-K	2017-242-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		(株)ワーテックス	(株)シルバーアイ	セルスター工業(株)	(株)トワード	(株)ジェットイノウエ	(株)ワーテックス	(株)ワーテックス	(株)ワーテックス	(株)ワーテックス	(株)ワーテックス	セルスター工業(株)
機器の名称		XLDR-L3	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ECO-SAM/DR	TEAM SMART RECORDER	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS	XLDR-L2	XLDR-L2	ドライブレコーダー
型 式		XLDR-L3KG-B	STM-102BC	TR-750	SJ-X26D	TSR-TAT2GPS	XLDR-ADAS-IR-B	XLDR-ADAS-NR-B	XLDR-ADAS-B	XLDR-L2KG-IR-B	XLDR-L2KG-NR-B	TR-690
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 500万画素	CMOS 100万画素(メイン)	CMOS 200万画素	CMOS 223万画素	CMOS 92万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 500万画素	C-MOS 500万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		FHD(1920×1080)他	HD((1280×720、メイン)	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FHD/HD/D1
前方映像のフレームレート(fps)		10/15/30	5/10/30	30	30	27～MAX30	30	30	30	10/15/25	10/15/25	30
記録媒体および最大容量		microSD 64GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB	microSD 128GB	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]、フレームレート[30fps]、記録画質[高]、映像解像度[VGA: 640×480]、音声[有]、外部入力[無]		0.11※	0.43※	0.24※	0.2※	31※	0.12※	0.12※	0.12※	0.11※	0.11※	0.24※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		16:01	7:03	7:02	6:04	常時70%・イベント20%・駐車10%	8:01	8:01	8:01	5:03	5:03	7:02
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	約20	30	25	60	30	約20	約20	約20	約24～約40	約24～約40	25
	任意設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	イベント前／後	約5/約15	10/20	5/20	1～59/1～59	15/15	約5/約15	約5/約15	約5/約15	約10/約14～30	約10/約14～30	5/20
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	114.3	116	115.8	110	120	112	112	112	92	92	115.8
	垂直	67	90	60.2	60	90	60	60	60	67	67	60.2
増設可能カメラ台数		—	— (標準2カメラセット)	—	1	1	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	(堀場製作所製)	—	—	—	—	—	—	—	△
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:記録画質[標準]、撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1: 720×420] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台]、撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、撮影映像解像度[HD] リヤカメラ形状変更による型式変更:XLDR-ADAS-R-B⇒XLDR-ADAS-NR-B(R3.3.1)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、フレームレート[25]、撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、フレームレート[25]、撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、撮影映像解像度[FHD]

No.		25	24	23	【廃止】	22	21	20	19	18	17	16
選定番号		2017-241-K	2017-233-K	2017-232-K	2016-230-K	2016-226-K	2016-224-K	2016-223-K	2016-221-K	2016-220-K	2016-219-K	2016-217-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	セパレート型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱ワーテックス	㈱JK TECH	㈱コムテック	㈱青木製作所	セルスター工業㈱	ビューテック㈱	㈱日本ヴューテック	㈱シルバーアイ	㈱コムテック	㈱JKTECH	㈱シルバーアイ
機器の名称		XLDR-L2	ドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	フォーマットフリー・2カメラ対応 ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	FirstView	小太郎 4ch	2カメラセパレートドライブレ コーダー	i-safe simple GPS	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー
型 式		XLDR-L2KG-B	S-3300	DC-DR511(T)	AMEX-A05TR	TR-670	V1HD	VHR-400M	DR-1200J	DC-DR411(T)	S-2500	STM-102
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 500万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 33万画素	CMOS 52万画素	CMOS 100万画素	CMOS200万画素	CMOS 100万画素 他
映像解像度		FHD(1920×1080)	HD(1280*720)他	FHD(1920×1080) 他	フルHD(1920×1080)	FHD(1920×1080) 他	HD(1280×720)	D1(720×480)	960H(976×496)	HD(1280×720) 他	HD(1280×720)	HD(1280×720) 他
前方映像のフレームレート(fps)		10/15/30	(前方) MAX30 (Zoom) 17～20	29	5/10/15/20/29.5	30	7/15/30	30	30	30/20/10	10/15/30	5/10/30
記録媒体および最大容量		microSD 128GB (16GB付属)	MicroSD 64GB 32GB付属	microSD 32GB (8GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	micro SD 64GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 256GB	SD 128GB (32GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB	SD 128GB (16GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.16※	—	0.2※	0.25※	0.7	0.2	1.3※	0.6※	0.1※	1.0※	0.4※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		5:03	—	8:02	—	7:02	9:01	—	7:03	8:02	8:02	7:03
イベント発生時 の撮影時間 (秒)	記録時間	25～40	20	60/120	30	25	20	60	30	60	20	30
	任意設定	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—
	イベント前／後	約10/約15～30 ([後]はデータ容量による)	10／10	自動	10/2～20	5/20	10/10	0/60	10/20	自動	10/10	10/20
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
	常時記録	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	92	99(Zoom 36)	136	105	116.3	107	120	120	104	99	116
	垂直	67	52(Zoom 20)	70	58	59.6	80	90	89	74	52	90
増設可能カメラ台数		—	—	—	1	—	—	4	— (標準2カメラセット)	—	— (標準3カメラセット)	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	○(Wi-Fi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD]		※撮影時間条件:フレームレート [29],記録画質[高]、撮影映像 解像度[SD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]、撮影映像解像度 [FHD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[HD]	※カメラは別途購入要 (複数種から選択可) ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[D1],音声録音有	※撮影時間条件:カメラ[2台]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[3台],撮 影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]

No.		15	【廃止】	【廃止】	14	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	13	
選定番号		2016-216-K	2016-215-K	2016-214-K	2016-210-K	2016-209-K	2016-208-K	2015-206-K	2015-205-K	2015-204-K	2015-203-K	2015-196-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ	アサヒリサーチ㈱	㈱コムテック	㈱綾瀬設備工業	アサヒリサーチ㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	アサヒリサーチ㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱イーテック
機器の名称		ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	Drveman GP-T1	i-safe Separate	CAR DVR ST-102DA	DrvemanTR-1	ドライブレコーダ	TEAM SMART RECORDER	Drveman T1080GS	Drveman T1080s α	JANUS
型 式		STM-101	DR-210WH	GP-T1	DC-DR430(T)	ST-102DA	TR-1	TR-610	592803 TSR-T2	T1080GS	T1080s α	GW-200
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 100万画素	CMOS 100万画素 他	CMOS 400万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素	CMOS 500万画素	CMOS 400万画素	CMOS 130万画素
映像解像度		HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	FHD(1920×1080) 他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)
前方映像のフレームレート(fps)		5/10/30	30	7.5/27.5/30/45/60	10/20/30	10～30	14/28	30	28-30(変動)	27.5/30	30/45/60	2～30
記録媒体および最大容量		SD 128GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 64GB	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 64GB	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (16GB付属)	micro SD 16/128GB (16GB付属,128GBは専用 フォーマット要)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.4※	0.2※	0.17※	0.13※	1.5※	0.21※	0.16※	0.5※	0.3※	0.4※	0.7※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		7:03	75:25:00	常時のみ	8:02	—	—	7:02	出荷時設定:常時60%・イベン ト20%・パーキング20%	—	—	10:00
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	30	30	5分	60(ファイル単位により変化)	0～40	30	40～80	30	300～330	300～330	34
	任意設定	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○
	イベント前／後	10/20	10/20	—	可変	0～20/0～20	10/20	20～60/20	15/15	—	—	4/30
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	常時記録	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	116	120	114	102	115	102	107	120	130(HD選択時)	115	120
	垂直	90	90	60	73	86	60	56	90	75(HD選択時)	65	70
増設可能カメラ台数		—	—	—	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	—	—	—	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△(Wi-Fi)
バックアップ電源		○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレ ート[27.5],撮影映像解像度[2K] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[SD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[10],記録画質[低],撮 影映像解像度[HD,D1] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[10],記録画質[低],撮 影映像解像度[HD,D1] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[D1] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[28～30],記録画質 [標準],撮影映像解像度[D1] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレ ート[15],記録画質[標準],撮影映 像解像度[HD] 選定解除(販売終了)

No.		12	[廃止]	[廃止]	11	10	9	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	8
選定番号		2015-195-K	2015-194-K	2015-193-K	2015-189-K	2015-187-K	2015-186-K	2015-179-K	2015-176-K	2015-175-K	2015-174-K	2015-173-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱日本ヴューテック	㈱ジェットイノウエ	㈱青木製作所	㈱コムテック	㈱ITSグリッド	㈱ワーテックス	エレコム㈱	㈱TCL	㈱TCL	㈱TCL	セルスター工業㈱
機器の名称		1カメラ用ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	フルタイムHDドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	スマーティクスアイ	XDR-66KG	ドライブレコーダー	スマートレコTouch i	スマートレコTouchUrban	スマートレコ HD+	ドライブレコーダー
型 式		VF-DVR-001	TSR-T3GPS	AMEX-A04HDTR	DC-DR510(T)	PSE-3010	XDR-66KG-B	LVR-HSD315HWG	WHSR-4109	WHSR-3619	WHSR-3219	TR-570
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 209万画素	CMOS 92万画素	CMOS 150万画素	CMOS 400万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素
映像解像度		FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	200万画素	HD(1280×720)	SVGA(800×600)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	FHD(1920×1081)他
前方映像のフレームレート(fps)		30	28-30変動	30(可変)	29	1/5/10/20/30	20/25/30	1~30	最大30	最大30	最大30	30
記録媒体および最大容量		SDカード 32GB	micro SD 32/256GB (256GBは専用フォーマット要) (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		0.2※	0.8※	0.5※	0.3※	1.0※	1.0※	0.5※	0.3※	0.3※	0.3※	1.0※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		-	出荷時設定:常時75% /イベント5%/パーキング25%	7:2 (緊急0.5/モーション0.5)	8:02	8:02	4:01	6:04	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	3:01
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	360	20	30	40	10~30	30	4~36	20	20	20	40~100(条件による)
	任意設定	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
	イベント前/後	180/180	10/10	10/10(自動可変)	10/30	5~10/5~20	10 / 20	2~6 / 2~30	10 / 10	10 / 10	10 / 10	前後20以上を記録
記録方法	トリガ	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-
	常時記録	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	105	120	90	120	103	104	93	85	100	90	110
	垂直	70	90	50	62	60	80	70	50	53	50	64
増設可能カメラ台数		-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	型式番号(別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能		-	-	-	-	△	○	-	-	-	-	-
デジタコ一体型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能		-	-	-	-	○	-	Wi-Fi	-	-	-	-
バックアップ電源		-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[28~30変動],撮影映像解像度[WVGA] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[29],撮影映像解像度[SD:720×480],記録画質[高画質]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[低]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産中止)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1(720×480)]

No.	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	7	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	
選定番号	2015-171-K	2014-170-K	2014-169-K	2014-168-K	2014-165-K	2014-163-K	2014-162-K	2014-160-K	2014-158-K	2014-157-K	2014-155-K	
分 類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形 状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	(株)ユビテル	(株)アルファ・デポ	(株)ジェットイノウエ	匠技研(株)(株)ベストテクニカル サービス)	セルスター工業(株)	セルスター工業(株)	(株)ジェットイノウエ	(株)ユビテル	セルスター工業(株)	コスモシステム(株)	エコモット(株)	
機器の名称	トラック法人専用 ドライブレコーダー	業務用2ch対応ドライブレコー ダー	TEAM SMART RECORDER	ドライブレコーダー	ドライブレコーダ	ドライブレコーダ	TEAM SMART RECORDER	トラック法人専用 ドライブレコーダー	ドライブレコーダ	VIEW-i HD Ruby	Pdrive	
型 式	BU-DR HD630T	VD-8500WHG Pro	592872 TSR-T1	TK-V2-HD1	TR-390	TR-350	JSN-02GPS	BU-DR R605T	TR-360	VHDR-2100	MVTZ-100	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素	CMOS 126万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	FHD (1920×1080) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720)	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	
前方映像のフレームレート (fps)	1～30fps, 2/1fpm, 12/6fph	30	30	30	1ch時 車外30 2ch時 車外15/車内7	30	10.15.20.25.30	1～30	30	20(最大)	5～30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	SD 16GB (8GB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.9	0.2※	0.8※	0.42※	0.8	0.8	0.8※	0.3※	0.8	0.5※	1.5※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	7:03	9:01	8:0.5:1.5 常時:イベント:駐車	駐車録画:30ファイル イベント録画:10ファイル 常時録画:上記を除いた残り	3:01	3:01	6.2:3:0.5:0.3 常時:イベント:駐車:写真	-	3:01	7:03	-	
イベント発生時 の撮影時間 (秒)	記録時間	20,30,40,50,60	カード容量の10%～30%	20	30	30	30	20,30	30	10～20	10～60	
	任意設定	○	上記に順ずる	-	-	-	-	○	-	○	○	
	イベント前／後	各記録時間に対し 3パターン選択可	10 / 15～60	10 / 10	15 / 15	10 / 20	10 / 20	15 / 15	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいずれか	10 / 20	5～10 / 5～10	5～30 / 5～30
記録方法	トリガ	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	
	常時記録	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	128	100	120	112.5	114	114	120	110	114	105	
	垂直	96	80	90	81.3	60	60	90	88	60	50	
増設可能カメラ台数		1	1	1	1	- (標準2カメラセット)	-	-	-	-	-	
運転者用カメラの分類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		型式番号 (別売)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ連動機能		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタコ一体型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源		○	-	-	○	○	○	-	○	○	○	
備 考	選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[HD前方] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度 [WVGA],外部入力[室内カメラ] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)			選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:記録画質 [32kB] 選定解除(生産終了)	※モニター付き 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台 (標準)],撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※ 撮影時間条件:撮影映像 解像度[HD] 選定解除(生産終了)

No.		【廃止】	6	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	
選定番号		2014-154-K	2014-153-K	2014-151-K	2014-148-K	2013-144-K	2013-143-K	2013-132-K	2013-131-K	2013-130-K	2013-129-K	2013-128-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		エコモット㈱	㈱イーテック	㈱ケイティアール	㈱ユピテル	㈱アルファ・デポ	㈱コムテック	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	セルスター工業㈱
機器の名称		Pdrive	JANUS	ITB-100HDH	ドライブレコーダー	2カメラタイプドライブレコーダー	i-safe simple GPS	レコディアUシリーズ (2チャンネル)	レコディアUシリーズ (1チャンネル)	レコディアVシリーズ (2チャンネル)	レコディアVシリーズ (1チャンネル)	Dvr-GALUDA
型 式		MVTZ-100NET	GN-100	ITB-100HDH	BU-DRR603T	VD-1600HD Pro	DC-DR410(T)	U2 HD-T	U1 HD-T	V2 HD-T	V1 HD-T	TR-290
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 123万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素
映像解像度		VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		5～30	5～30	15～30	1～30	30	5～30	15	15	15	15	室内カメラON時:15 室内カメラOFF時:22
記録媒体および最大容量		SD 16GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 128GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 16GB (4GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		1.5※	2.5※	0.8※	0.3※	0.3※	0.13※	0.5※	0.7※	0.5※	0.7※	0.9※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		—	0～90% 任意設定可	—	7:03	9:01	常時:20～85% イベント:12～50件	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	3:01
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	10～60	1～31	30	20/30	25～80	70～140	20	20	20	20	20
	任意設定	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	イベント前／後	5～30 / 5～30	1 / 1～30	15 / 15	10/10、12/8、15/5 18/12、20/10 のいずれか	10 / 15～60	全体で70～140 (ファイル単位記録)	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
記録方法	トリガ	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
	常時記録	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	○	○	—	—	○	○	○	○	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	90	93	108.7	120	104	105	98	98	80	80	90.3
	垂直	67.7	70	78.5	86.6	80	80	65	65	59	59	62
増設可能カメラ台数		—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		○(3G)	○(Wi-Fi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考		※別途通信契約要 ※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]].(サーバ保管機能利用時はその他の設定が異なり録画時間も変化します)選定解除(生産終了)	※Wi-Fi対応 ※撮影時間条件:フレームレート[10],撮影映像解像度[HD]]	※撮影時間条件:フレームレート[24],撮影映像解像度[FHD]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質[32kB] 選定解除(生産終了,後継機移行)	※標準は1カメラ ※撮影時間条件:カメラ[2台],撮影映像解像度[HD前方]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準],撮影映像解像度[1024×576]選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[22] 選定解除(販売終了)

No.	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】
選定番号	2013-127-K	2013-124-K	2013-123-K	2013-122-K	2013-121-K	2013-120-K	2013-119-K	2013-118-K	2013-117-K	2013-115-K	2013-113-K
分 類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱ジェットイノウエ	㈱青木製作所	㈱イーテック	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ
機器の名称	DVR-NEO	ドラレコ1TR	NEXTV2 HD	Dvr-GALUDA	Dvr-GALUDA	Dvr-GALUDA	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro	UVC1000	UVC1000	UVC1000
型 式	GE-12GPS	AMEX-A01GTR	N-2HD	TR-260	TR-250	TR-17	DER-910G	DER-710P	UVC1000-SDT-WRG	UVC1000-WiFi-WRG	UVC1000-3G-WRG
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素
映像解像度	HD (1280×720)	VGA (640×480)	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他
前方映像のフレームレート(fps)	30	20	5～30	22	22	15 ～ 22	8.5～15	17～30	HD:5～30 VGA:5～60	HD:5～30 VGA:5～60	HD:5～30 VGA:5～60
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:2・8GBから選択)	SD 64GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 16GB (4GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	1.0※	1.2※	未公表	0.9※	0.9※	0.9※	1.0※	1.0※	1.0※	1.0※	1.0※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	8:2:0.5:1:0.2:0.1 常時:イベント:駐車:手動:写真	—	0～90% 任意設定可	3:01	3:01	3:01	7:03	7:03	8:2 またはイベント200ファイルまで	8:2 またはイベント200ファイルまで	8:2 またはイベント200ファイルまで
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	20	35	2～30	30	30	20	10～30	10～30	10～60	10～60
	任意設定	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○
	イベント前／後	10 / 10	15 / 20	0 / 2～30	10 / 20	10 / 20	10 / 10	5～15 / 5～15	5～15 / 5～15	5～30 / 5～30	5～30 / 5～30
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	常時記録	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	—	—	—	○	○	○	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	120	97	130	97	97	90.3	140	140	118	118
	垂直	90	70	80	69.8	69.8	62	120	120	73	73
増設可能カメラ台数		1	—	— (標準2カメラセット)	—	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	1	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	—	—	—	○	3G
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備 考	※撮影時間条件:記録画質 [標準],外部入力[室内カメラ] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレート [20] 選定解除(生産終了)	選定解除(販売終了)	※モニター付き ※撮影時間条件:フレームレート [22] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [22] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート [22] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[19.5] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレート [19.5] 選定解除(生産終了)	※別途専用Webサイト利用料 要 ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階) 選定解除(販売終了)	※別途専用Webサイト利用料 要 ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階)選定解除(販 売終了)	※別途専用Webサイト利用料 要(3G通信費含む) ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階)選定解除(販 売終了)

No.	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】
選定番号	2013-111-K	2013-110-K	2013-103-K	2013-102-K	2013-101-K	2013-099-K	2013-097-K	2013-094-K	2013-092-K	2012-089-K	2012-084-K
分 類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱ホワイトハウス	㈱ホワイトハウス	富士ソフト㈱	富士ソフト㈱	㈱ワーテックス	㈱QNEOジャパン (㈱エムアンドケイ)	㈱ワーテックス	㈱コムテック	三研メディアプロダクト㈱	㈱ユビテル	日商エレクトロニクス㈱
機器の名称	スマートレコ	スマートレコHD	B8HD2	B8HD	XDR-2CAM-KG	風神雷神	XDR-55KG	アイセーフ W(ダブル)	Car Driver Safety	ドライブレコーダー	くるま-i
型 式	WHSR-231	WHSR-321	B8HD2	B8HD	XDR-2CAM-KG-B	FU-JIN,RAIJIN	XDR-55KG-B	DC-DR1000	TP-6000	BU-DR HD6T	MVT-100NET
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 130万画素	DMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 150万画素	CMOS 30万画素	CMOS 135万画素	CMOS 120万画素	CMOS 200万画素
映像解像度	VGA (640×480)	HD (1280×720)	HD (1280×720)	HD (1280×720)	SVGA (800×600)	FHD (1920×1080)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SXVGA (1280×960) 他	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)	30(最大)	30(最大)	30	30	20	1～30	20/25/30	5/10/20	5～30(最大)	1～30	5～30
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)	SD 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SD 32GB (4GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	1.0	0.3※	0.4※	0.4※	—	1.4※	1.0※	0.8※	—	—	—
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	4:1 (16GB SDカード使用時)	4:1 (16GB SDカード使用時)	—	75:25:00	3:01	常時+イベント30件または イベント100件	—	—	—
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	60～120	20	20	20	30	30	30/(100)	常時記録	20/30	2～60
	任意設定	—	—	—	—	—	—	○	固定	○	○
	イベント前/後	15 / 15	5 / 15	10 / 10	10 / 10	10 / 20	10 / 20	10 / 20	15/15	10/10、12/8、15/5 18/12、20/10	(最大)30/30
記録方法	トリガ	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○
	常時記録	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ 画角(度)	水平	120	90	104	104	107	91.1	119	105	110	131
	垂直	90	50	42	72	90	47.9	96	78	80	67.7
増設可能カメラ台数	1	1	1	—	1	1	—	— (標準2カメラセット)	— (標準2カメラセット)	—	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
バックアップ電源	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
備 考	選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[前方17/外付13],撮影映像解像度[前方HD/外付VGA] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)	※EMS機能あり ※オプション:別途通信費にてクラウドサービス(データ管理) 選定解除(販売終了)

No.		〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	5	〔廃止〕	4	〔廃止〕	3
選定番号		2012-082-K	2012-081-K	2012-080-K	2012-070-K	2012-069-K	2012-068-K	2012-065-K	2012-064-K	2012-060-K	2012-059-K	2012-056-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱ジェットイノウエ	㈱エムアンドケイ	㈱アルファ・デポ	㈱ピー・エス・ディー	㈱セラヴィ	㈱セラヴィ	㈱ITSグリッド	㈱アイ・シー・エル	㈱ノーティス	アヤリーシステム㈱	㈱NPシステム開発
機器の名称		DVR－NEO	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	単眼タイプドライブレコーダー	DRIVE-ONE HD-T	ドライブレコーダー CARPA-10H	ドライブレコーダー CARPA-11H	スマートアイ	BLACK BOX	リスク分析型ドライブレコー ダー	ドライブレコーダー「DIMO」	ドライブレコーダー本体
型 式		GE－11GPS	BEWEIS-V1GT	VD-1500MG Pro	DRIVE-ONE HD-T	CARPA-10H	CARPA-11H	PSE-7010	IDR-110A	LNP-1000	TM-201A	NDR-200
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 150万画素	CMOS	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 135万画素	CMOS 27万画素	CMOS 31万画素	CMOS 130万画素
映像解像度		VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SXGA (1280×1024)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		30	13.5(最大)	30	5～30	24	24	5～30	5～30	5～25	15(最大)	前15＋後15(最大)
記録媒体および最大容量		micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属) 512MB内蔵フラッ シュメモリ(緊急時録画用)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 16GB (8GB付属)	SD 32GB	SDHC 32GB (2GB付属)	SD 32GB
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		－	－	1.0	未公表	－	－	2.0※	－	6.0※	－	0.8※
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		－	－	9:01	9:01	－	－	8:02	－	－	－	2:8 任意設定可
イベント発生時 の撮影時間 (秒)	記録時間	20	20	カード容量の15%固定	30	－	－	0～60	－	－	20	20～60
	任意設定	固定	固定	－	○	－	－	○	－	－	○	○
	イベント前／後	10/10	10/10	10/10	15/15	30/30	30/30	0～60/0～60	15/15	－	10/10	○
記録方法	トリガ	－	－	－	－	－	－	－	－	○(ソフト対応)	○	－
	常時記録	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		－	○	○	－	－	－	○	－	○(ソフト対応)	○	－
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	ブレーキ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	バック信号	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前方カメラ 画角(度)	水平	107	120	104	116	103.1	103.1	120	87.5	93	95	90
	垂直	90	86	80	86	83.9	83.9	58	62.2	72	72	75
増設可能カメラ台数		－	－	－	－ (標準2カメラセット)	－	1	1	1	3	－	－ (標準2カメラセット)
運転者用カメラの分類		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	型式番号 (別売)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
デジタコ連動機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
バックアップ電源		○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○
備 考		選定解除(モデルチェンジ)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※microSDHCカードに不具合 発生時は、内蔵フラッシュメモ リに映像録画可能 選定解除(生産終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台],撮 影映像解像度[HD]	選定解除(生産終了)	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[標準]	選定解除(販売終了)	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[15]

No.		【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	【廃止】	2	【廃止】	【廃止】	【廃止】	
選定番号		2012-054-K	2012-036-K	2012-035-K	2012-032-K	2012-026-K	2012-025-K	2012-024-K	2012-023-K	2012-022-K	2012-021-K	2012-020-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		トム通信工業㈱	㈱アイ・シー・エル	㈱エムアンドケイ	㈱ユピテル	㈱ ビットイン	㈱ ビットイン	㈱エフ・アール・シー	㈱エフ・アール・シー	㈱ピー・エス・ディー	㈱ホワイトハウス	㈱ホワイトハウス
機器の名称		ドライブレコーダー	BLACK BOX	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro	FOCUSAVOR	FOCUSAVOR	DRIVE-ONE MINI-T	スマートレコ Single	スマートレコ 1ch
型 式		TM-V731A12-T1	IDR-100A	BEWEIS-V2T	BU-DRR600T	DER-910G	DER-710P	FC-708DRT	FC-77DRT	DRIVE-ONE MINI-T	WHSR-110	WHSR-221
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 30万画素	CMOS 135万画素	CMOS	CMOS 30万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素
映像解像度		VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		10/15	5～30	各30(最大)	1～30	8.5～15	17～30	2～15	2～15	15	30(最大)	30(最大)
記録媒体および最大容量		SD/SDHC 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (4GB付属)	SDHC 32GB (8GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]		1.0※	—	—	—	—	—	0.5※	0.5※	未公表	—	—
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		—	—	—	—	—	—	—	—	未公表	—	—
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	60～180	—	2～35	20,30	10～30	10～30	20	20	2分～4分	1分～2分	1分～2分
	任意設定	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—
	イベント前／後	—	15/15	6/30	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	5～15/5～15	5～15/5～15	10/10	10/10	1—3分/1分	15/15	15/15
記録方法	トリガ	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○
	常時記録	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	—	○	—	○	○	○	○	—	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	180=(101度×前2カメラ)	87.5	93	131	140	140	90	90	120	85	120
	垂直	72	62.2	70	96	120	120	67	67	90	75	90
増設可能カメラ台数		2 (本体前方2カメラ)	1	— (標準2カメラセット)	—	— (標準2カメラセット)	—	—	—	—	—	1
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		型式番号 (別売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バックアップ電源		—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○
備 考		※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15],記録画質[標準] 選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	選定解除	選定解除	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[15],記録画質[標準]	選定解除(販売終了)	選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)

No.		〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	〔廃止〕	1	〔廃止〕	〔廃止〕
選定番号		2012-018-K	2012-017-K	2012-016-K	2012-015-K	2012-010-K	2012-006-K	2012-003-K	2012-002-K
分 類		簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形 状		一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)		㈱アルファ・デボ	㈱アルファ・デボ	㈱綾瀬設備工業	㈱コムテック	コスモシステム㈱	㈱ITSグリッド	㈱ワーテックス	㈱ドライブ・カメラ
機器の名称		単眼タイプドライブレコーダー	2カメラタイプドライブレコーダー	CAR DVR NEXT V2X	アイセーフ ジョージ Pro II	HDドライブレコーダー	スマートアイ	XLDR-501G&E	Witness-Light-G
型 式		VD-1500G8	VD-7000W Pro	NEXT V2X	DC-DR350	DRS-8000	PSE-1020	XLDR-501G&E-B	WN-LIGHT-GT
機器の外観									
カメラ仕様		CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 32万画素
映像解像度		VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート(fps)		30	30	1～30	5/10/20	30(最大)	5～30	20/25/30	30(最大)
記録媒体および最大容量		micro SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB・16GB計2枚付属)	SDHC 32GB	micro SD 4GB (4GB付属)	SDHC 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	SD 16G (付属:8・16GBから選択)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]		1.0	0.4※	3.0※	0.8※	0.5※	5.0※	—	—
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)		9:01	9:01	—	常時+イベント30件	—	6:04	—	—
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	カード容量の15%	カード容量の15%～30%	—	30	前 2～6/後 2～30	30～60	30	30
	任意設定	—	上記に順ずる	—	—	○	○	○	—
	イベント前/後	10/10	10/10～60	未公表	20/10	2～6 / 2～30	20～30/10～30	10/20	15/15
記録方法	トリガ	—	—	—	—	—	—	—	—
	常時記録	—	—	—	—	○	—	—	—
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		○	○	○	—	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	—	—	—	—	—	—	—	—
ドライバの運転操作信号	ウインカー	—	—	—	—	—	○	—	—
	ブレーキ	—	—	—	—	—	○	—	—
	バック信号	—	—	—	—	—	—	—	—
前方カメラ画角(度)	水平	104	124	93	105	93	90	77	113
	垂直	80	93	70	78	70	58	57	82.5
増設可能カメラ台数		—	1	— (標準2カメラセット)	—	—	—	—	—
運転者用カメラの分類		—	—	—	—	—	—	—	—
	型式番号(別売)	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ連動機能		—	—	—	—	—	—	—	—
デジタコ一体型		—	—	—	—	—	—	—	—
通信機能		—	—	—	—	—	○	—	—
バックアップ電源		—	—	—	○	—	○	○	○
備 考		選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[10],記録画質[中] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:外部入力[有]	選定解除(販売終了)	選定解除(後継機へ移行)